

ANARTEK - MASSA DE REGULARIZAÇÃO REF.10.98.840

Edição 1 de 18/01/2010

DESCRIÇÃO: ANARTEK Ref. 10.98.840 é um produto para revestimento de superfícies no interior, pronto a aplicar, fabricado com cargas minerais especialmente seleccionadas com elevado poder de enchimento e regularização com aderência à maior parte dos materiais de construção.

CAMPO DE APLICAÇÃO: ANARTEK Ref. 10.98.840 é utilizado para a estucagem de paredes e tectos no interior. Tem óptimo desempenho no enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações.
A massa aplica-se conforme se apresenta na embalagem, com auxílio de uma espátula. Aplicada em camadas finas de 1 a 2mm de espessura, sucessivamente após a secagem completa de cada uma.
O tempo de secagem varia com a espessura do enchimento, com a porosidade do suporte e com a humidade ambiente.
Na reparação de paredes, deixa-se secar de um dia para o outro, lixa-se com lixa fina, aplica-se um isolante como por exemplo o Isolcristal- Isolante Acrílico Branco Ref 30.50.850 ou o Primacril- Primário Anti-mancha Branco Ref. 10.26.800 ou o Primário Selante branco Ref. 10.29.800.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas e isentas de gorduras, poeiras ou outros contaminantes. Remover tintas velhas não aderentes.
Para paredes caiadas ou pulverulentas deve-se aplicar uma demão de qualquer dos isolantes já referidos, antes da aplicação da massa ANARTEK Ref. 10.98.840.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto.....	Pastoso
Cor.....	Creme
Densidade.....	1,52 ± 0,08
Teor de sólidos em volume.....	58 ±2%
Rendimento Teórico.....	1 a 1,5 m ² /Kg (pode variar consoante a porosidade do suporte, aplicação e espessura)
Tempo de secagem.....	4 a 8 horas
Diluição.....	0%
Aplicação.....	Espátula
Ponto de inflamação.....	Não inflamável

OBSERVAÇÕES: Aconselhamos a mexer o produto antes de aplicar

HIGIENE E SEGURANÇA: Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta massa, pois não contém produtos voláteis nocivos.
Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.

LAVAGEM DO MATERIAL: A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água logo após a aplicação.

ARMAZENAMENTO: Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 1 ano.

TIPO DE EMBALAGEM: 4Kg, 25Kg

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características .
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.