

Vantagens

- Excelente adesão à maioria dos materiais usados nos pavimentos
- Secagem rápida;
- Grande resistência a abrasão, o que a torna indicada para zonas de grande tráfego.

Propriedades

- Esmalte de base acrílica termoplástica;

Campo de aplicação

É utilizada como tinta de marcação de pavimentos em cimento, betão e asfalto.

Aplicação

Trincha, Rolo angorá ou pistola.

Características Técnicas

Aspecto	Mate	Secagem	1 hora
Cor	Amarelo, Branco	Nº de demãos	1 a 2
Viscosidade	100 ± 10 KU	Rendimento	6 a 8 m ² /l/d
Densidade	1,60 ± 0,02 g/cm ³		

Modo de aplicação

Preparação do substrato

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos aplicar duas demãos de esmalte **MARCAÇÃO DE ESTRADAS**.

Suporte previamente pintado: escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre um suporte novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir entre 0 a 10% (no caso da pistola 10%) em volume de diluente **ACRILICO**.

26063001 MARCAÇÃO ESTRADAS

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Limpeza do material

A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com diluente *ACRILICO*.

Armazenamento

Mantenha as embalagens fechadas, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Higiene e segurança

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S13 - Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais; S16 - Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar; S18 - Manipular e abrir o recipiente com prudência; S25 - Evitar o contacto com os olhos; S26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista; S41 - Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados; S52 - Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

Ambiente

S40 - Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar diluente acrílico;

Directiva 2004/42/CE

Fora do âmbito da directiva.

Nota

Para mais informações leia o rótulo da embalagem e a respectiva ficha de segurança.

Tipo de embalagens

1L, 5L e 20L