

31090004 BETÃO

Vantagens

- Excelente lacagem.
- Excelente aderência.
- Excelente brilho.

Propriedades

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Sem cheiro.
- Incolor ou com cores, permitindo sempre ver o substrato.
- Aspecto brilhante.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no interior e exteriores em substratos de betão à "vista" e pedra.

Características

Aspecto.....	Brilhante
Cor.....	Incolor e cores
Substrato.....	Betão a vista e pedra
Viscosidade.....	55±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.05 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	12 a 14 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha e rolo
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	1 a 2 horas
Repintura.....	2 a 3 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE
	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010

Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 30 g/l. 1, 5 e 15 lt
--------------------	--

Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.
----------------------------	--

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem poeiras, areias soltas, gorduras, contaminantes e bem secas. Não deve ser aplicado em tempo húmido ou chuvoso.

Suportes novos:

Cimento: esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa e aplicar uma demão de ARGALITE incolor. Aplicar três demãos de verniz BETÃO.

31090004 BETÃO

Pedra: escovar e lavar para retirar poeiras e deixar secar. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 15% em volume de água e as seguintes demão aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 7°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 15°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.