

## 58229000 BDx Tapa-Poros

### Vantagens

- Produto Aquoso
- Bom poder de enchimento
- Boa Lixagem

### Propriedades

- Tinta baseada em resinas de levada performance e das mais recentes tecnologias
- Prepara o fundo da madeira

### Campo de Aplicação

È indicado para a preparação de madeiras para posterior envernizamento.

Sendo um produto sem cheiro e diluível com água, é o produto ideal para bricolage e trabalhos no interior de habitações (carpintarias, portas, etc.).

È mais indicado para madeiras de baixa/ média porosidade.

### Características

Aspecto.....	Acetinado
Cor.....	Incolor
Substrato.....	Madeira de baixa e media porosidade
Viscosidade.....	70±5 seg ( F4 a 20°C)
Densidade.....	1.02 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	1 a 2
Rendimento teórico.....	8 a 10 m <sup>2</sup> /l/d
Processo de aplicação...	Trincha e rolo anti-gota
Diluyente .....	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	1 a 2 horas
Repintura.....	2 a 3 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010
Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 51 g/l. 0.75 e 4 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

### Aplicação

#### Preparação do substrato

As superfícies devem estar sem fendas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Lixar a madeira com uma lixa de grão 120 e retirar o pó completamente. Aplicar uma demão de *BDx Tapa-Poros*.

#### Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir o produto com 30% em volume com água.

**58229000 BDX Tapa-Poros**

---

Aconselha-se a aplicação de no mínimo duas demãos com lixagem entre camadas.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 7°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 15°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.