

10-010 PAINT IT

Data de revisão: Abril 2011

- **Boa aplicabilidade, não salpicando**
- **Secagem rápida**
- **Baixo cheiro**
- **Boa opacidade**

Descrição

Tinta aquosa mate para aplicação em interior em uma só demão.

Usos típicos

Especialmente indicada para a repintura de paredes e tectos em interiores.

Características

| | |
|--|--|
| Acabamento..... | Extra-mate |
| Cor..... | Branco e cores de catálogo |
| Substrato..... | Suportes interiores (novos ou repintura) |
| Rendimento prático..... | 10 a 14 m ² /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação) |
| Processo de aplicação..... | Trincha e rolo Paint it |
| Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)..... | Superficial – ca 30 min Sobrepintura – ca 3- 4 horas |
| COV (Compostos Orgânicos Voláteis)..... | Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30g/L. Este produto contém no máx. 17 g/L COV. a) A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente |
| Estabilidade em armazém..... | 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C. |

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Data de revisão: Abril 2011

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário Cinolite (ref^o 54-850). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primário Cinolite HP (ref^o 10-850). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário EP/GC 300 (ref^o 10-600).

Suportes já anteriormente pintados - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com Hantek e remover gorduras e poeiras. Aplicar nas zonas reparadas uma demão do Primário Cinolite HP (ref^o 10-850).

Suportes com fungos e algas - Tratar com Descontaminante Artibiose Plus (ref^o 17-665) e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos.

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar e aplicar uma demão de Aqua Primer (ref^o 12-830).

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - inferior a 80%
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - produto fornecido pronto a aplicar
- Aplicação
 - aplicar uma demão de Paint IT;
 - no caso de cores muito contrastantes, suportes com absorções não uniformes, poderá ser necessário aplicar uma demão suplementar de Paint IT

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.