

Data de revisão: Julho 2013

- **Efeito camurça escovada (textura ultra fina)**

Descrição

Tinta aquosa da mais alta qualidade e de efeito decorativo que acentua o conforto e elegância das paredes, com uma textura que relembra a leveza aconchegante da camurça.

Usos típicos

Tinta de alta qualidade para interior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente utilizados na construção civil, nomeadamente, estuques sintéticos, estanhados e gessos cartonados.

Certificados

- Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

Características

Acabamento.....	Mate
Cor.....	Cores de catálogo
Substrato.....	Todo o tipo de suportes em interior
Rendimento prático.....	12 - 16 m ² /L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Rolo anti-gota e trincha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. 30 min Repintura – 3 a 4 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/L. Este produto contém no máx .9 g/L COV ^{a)} .
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Data de revisão: Julho 2013

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário Cinolite (Ref^a 54-850). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primário Cinolite HP (Ref^a 10-850). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário EP/GC 300 (Ref^a 10-600).

Suportes já anteriormente pintados - Escovar para remover a tinta velha não aderente; refazer zonas danificadas com Hantek (Ref^a 15-950) e proceder como para suportes novos.

Suportes com fungos e algas - Tratar com Descontaminante Artibiose Plus (Ref^a 17-665) e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos.

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar e aplicar uma demão de Aqua Primer (Ref^a 12-830).

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - Sem diluição
- Aplicação:
 - Aplicar duas demãos com rolo anti-gota e deixar secar durante 3 a 4 horas. Aplicar uma demão com trincha de 3 ou 4 polegadas, cruzando cada passagem da mesma em movimentos diagonais em "X". A demão à trincha deve ser realizada do tecto para o chão e deve haver sempre uma pequena sobreposição da passagem anterior da trincha de forma a suavizar o aspecto das linhas diagonais.

Observações:

1 - É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas, conforme previsto na NP 4378. Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar, utilizando um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.

2 - O efeito de camurça escovada é obtido através de uma forma de aplicação específica (ver características de aplicação) resultando num acabamento de textura ultra fina com nuances de brilho.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.