

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

## Bondex Contrastes Mate

TINTA PLÁSTICA

Interior

1.	Descrição	Tinta baseada em emulsão estireno/acrilica em fase aquosa.
2.	Utilização	Na construção civil como acabamento mate, no interior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavável.</li><li>• Secagem rápida.</li><li>• Boa aderência em paredes.</li></ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: conforme catálogo</li><li>- Brilho: mate</li><li>- Densidade: 1,38 - 1,54 (a 23°C) dependendo das cores</li><li>- Viscosidade: 110-120 KU (a 23°C)</li><li>- Sólidos em volume: 34-41% (dependendo das cores)</li><li>- Ponto de inflamação: não inflamável</li><li>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV</li></ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas. <b>No caso de repinturas</b>, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.</p> <p><b>Casos especiais</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz</u>: antes da aplicação de <b>Bondex Contrastes Mate</b>, escovar intensamente e aplicar uma demão de <b>Dyrufix refª 37031</b>.</li><li>• <u>No interior, especificamente nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u>, ( locais húmidos, sombrios ou mal ventilados) aplicar <b>Bondex Contrastes Mate</b> com 10% em volume de <b>Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310</b>. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com <b>Dyruwash refª 9360</b>.</li><li>• <u>Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme</u>: aplicar previamente uma demão suplementar de <b>Bondex Contrastes Mate</b> ( convenientemente diluído). Em casos extremos aplicar <b>Isolon refª 5088</b> ou o selante aquoso <b>Seláqua refª 5080</b>, ou <b>Seláqua-P refª 5090</b>, de acordo com as respectivas informações técnico comerciais.</li></ul>
6.	Aplicação	Aplicar 2 ou 3 demãos de <b>Bondex Contrastes Mate</b> . Agitar bem antes de usar
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionar 15-20% de água na 1ª demão e 5-10% nas seguintes.
8.	Rendimento	8-12 m <sup>2</sup> /l (cada demão)
9.	Secagem	Ao tacto: aprox 30 minutos Entre demãos: aprox 3 horas Para utilização: aprox 12 horas
10.	Limpeza	Água e detergente
11.	Indicações importantes	Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.

*Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.*

**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
Tel.: +351 21 841 02 00  
www.dyrup.pt