

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

## Bondex Tratamento

1.	Descrição	Produto formulado com base em resinas alquídicas e agentes fungicidas e insecticidas.
2.	Utilização	Para a preservação e protecção das madeiras contra fungos e/ou insectos, bem como, ao tratamento de madeiras já atacadas, em interiores e exteriores.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não altera a cor ou o aspecto natural da madeira</li><li>• Compatível com os outros produtos sintéticos de impregnação e acabamento de madeiras (velaturas, vernizes, esmaltes, etc)</li></ul>
4.	Características	- Densidade: 0,79 +/- 0,01
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou " queima", de modo a permitir a penetração do Bondex.
6.	Aplicação	No caso de madeiras novas, aplicar generosamente o produto em 2 demãos, em todas as faces das peças das madeiras (quer seja móveis ou soalhos). No caso de madeiras já atacadas, aplicar 2 a 3 demãos em todas as superfícies já afectadas. Sempre que possível, injectar profundamente o produto nos elementos de grande secção, insistindo nas fendas e entalhes. Para as zonas de mais difícil acesso, utilizar (eventualmente ) um pulverizador.
7.	Sistema de Aplicação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trincha sem diluição</li><li>• Imersão</li></ul>
8.	Rendimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tratamento preventivo : 5 m<sup>2</sup>/l</li><li>• Tratamento curativo : 3 m<sup>2</sup>/l ( este valor depende da superfície e do grau de ataque)</li></ul>
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ao tacto: aprox 1h ( a 20°C)</li><li>• Para repintura: aprox 4h</li><li>• Para utilização: aprox 48h ( a 20°C)</li></ul>
10.	Limpeza	Diluyente sintético

*Nota:* As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
Tel.: +351 21 841 02 00  
www.dyrup.pt