

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex Tratamento

1.	Descrição	Produto formulado com base em resinas alquídicas e agentes fungicidas e insecticidas.
2.	Utilização	Para a preservação e protecção das madeiras contra fungos e/ou insectos, bem como, ao tratamento de madeiras já atacadas, em interiores e exteriores.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Não altera a cor ou o aspecto natural da madeira• Compatível com os outros produtos sintéticos de impregnação e acabamento de madeiras (velaturas, vernizes, esmaltes, etc)
4.	Características	- Densidade: 0,79 +/- 0,01
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou " queima", de modo a permitir a penetração do Bondex.
6.	Aplicação	No caso de madeiras novas, aplicar generosamente o produto em 2 demãos, em todas as faces das peças das madeiras (quer seja móveis ou soalhos). No caso de madeiras já atacadas, aplicar 2 a 3 demãos em todas as superfícies já afectadas. Sempre que possível, injectar profundamente o produto nos elementos de grande secção, insistindo nas fendas e entalhes. Para as zonas de mais difícil acesso, utilizar (eventualmente) um pulverizador.
7.	Sistema de Aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Trincha sem diluição• Imersão
8.	Rendimento	<ul style="list-style-type: none">• Tratamento preventivo : 5 m²/l• Tratamento curativo : 3 m²/l (este valor depende da superfície e do grau de ataque)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none">• Ao tacto: aprox 1h (a 20°C)• Para repintura: aprox 4h• Para utilização: aprox 48h (a 20°C)
10.	Limpeza	Diluyente sintético

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt