

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Verniz para Betão

Interior / Exterior

1.	Descrição	Verniz baseado em emulsão aquosa acrílica.
2.	Utilização	Na construção civil em superfícies de betão, pedra e cimento, não sujeitas a desgaste mecânico.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Boa resistência à alcalinidade. • Boa resistência no exterior.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: acetinado - Densidade: 1,029 (a 23°C) - Sólidos em volume: 23,2 % - Ponto de inflamação: não inflamável - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 2 g/l COV
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas. No caso de repinturas, remover o filme do verniz antigo mal aderente e proceder a uma limpeza geral.
6.	Aplicação	Aplicar 2-3 demãos directamente sobre superfícies de betão e de pedra.
7.	Sistema de aplicação	Trincha, rolo ou escova : adicionar 5% de água na 1ª demão e sem diluição nas demãos seguintes.
8.	Rendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Betão descofrado e pedra: 10-12 m²/l (por demão) • Cimento afagado: 8-10 m²/l (por demão) (Nota : estes rendimentos são valores médios, que dependem de factores estranhos ao verniz)
9.	Secagem	Entre demãos: aprox. 4h Para utilização: aprox 12 h
10.	Limpeza	Água
11.	Indicações importantes	Este produto pode ser aplicado por cima de tintas plásticas.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

