



- Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação ecológica. Foi atribuído a esta tinta o **Rótulo Ecológico Europeu**, pois contribui para a conservação do meio ambiente. Ausência total de emissão de solventes orgânicos e compostos prejudiciais, para a saúde e meio ambiente.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco**

0,75L

3L

13L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta Plástica ecológica	Interior	Estuque

PROPRIEDADES

Lavável

Resistente ao Desenvolvimento de Bolores

Bom poder de cobertura

Fácil de aplicar

BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Retarda o aparecimento de manchas de humidade

Não requer tantas demãos

Simples de utilizar

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
8-12 m²/L (por demão) variando em função do suporte e da forma de aplicação
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .1h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: 1,46 (a 23°C)
- VISCOSIDADE: 30 ± 5 poises (a 23°C)
- SÓLIDOS EM PESO: 59,0%
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV

DYRUMAT NATURE

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 5731 ITC Nº 719

MAIO -2014 (WP1447)

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.

Casos especiais

- Superfícies caiadas,paredes ou pinturas a giz : antes da aplicação da tinta, escovar intensamente a superfície e aplicar uma demão de **DIP Fix refª 8655**.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme : aplicar previamente uma demão suplementar de tinta, convenientemente diluído. Em casos mais difíceis aplicar o selante aquoso **Seláqua refª 5080**, ou Seláqua-P refª 5090. No caso de superfícies muito alcalinas aplicar o **Isolon refª 5088**, de acordo com as respectivas informações técnico comerciais.

Nota: O Isolon é um primário com cheiro a diluente sintético especificamente destinado ao isolamento de superfícies alcalinas, pelo que a sua utilização deve ser ponderada. Em qualquer caso, recomendamos o arejamento do local.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 10% de água potável na primeira demão e 5% nas seguintes demãos. Se aplicar com pistola de ar comprimido, diluir com 15-20% de água potável e sem diluição se aplicar com pistola airless.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas

- Água.

Indicações importantes

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C
- Para mais informações sobre as razões que justificam a atribuição do rótulo ecológico a este produto, consulte o site: [htt://ec.europa.eu/enviroment/ecolabel](http://ec.europa.eu/enviroment/ecolabel).
- No manuseamento e limpeza de Dyrumat Nature, deverão ser tomadas precauções no que respeita à preservação do ambiente:
 - Deve remover-se todo o excesso de produto das ferramentas antes da lavagem;
 - Após utilização, as embalagens que contenham tinta deverão ser bem fechadas, para evitar a formação de resíduos sólidos.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.