

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

## Baby Paint

Interior



1.	Descrição	Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação ecológica. Foi atribuído a esta tinta o Rótulo Ecológico Europeu, pois cumpre os critérios fixados pela Decisão da Comissão nº 2002/739/CE de 2002-09-03, relativa à atribuição do rótulo ecológico a tintas e vernizes para interiores.
2.	Utilização	Para a decoração de espaços interiores especialmente destinados a crianças e bebés, como acabamento mate.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil de aplicar</li><li>• Bom poder de cobertura.</li><li>• Cheiro suave</li><li>• Lavável</li></ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: ver catálogo</li><li>- Brilho: mate</li><li>- Densidade: 1,407 a 1,494 (a 23°C) (consoante a cor)</li><li>- Viscosidade: 110-115 KU (a 23°C)</li><li>- Sólidos em volume: 40,0 ± 1,0 %</li><li>- Ponto de inflamação: não inflamável</li><li>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 1 g/l COV</li></ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas e secas. No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.</p> <p><b>Casos especiais</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz</u>: antes da aplicação de <b>BabyPaint refª 5735</b>, escovar intensamente e aplicar uma demão de <b>Dyrup Fix refª 8555</b>.</li><li>• <u>No interior, especificamente nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u>, (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados) aplicar <b>Baby Paint refª 5735</b> com 10% de <b>Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310</b> (ter em conta que este aditivo altera as características ecológicas da tinta).</li><li>• <u>Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme</u>: aplicar previamente uma demão suplementar de <b>Baby Paint refª 5735</b> ( convenientemente diluído). Em casos mais difíceis aplicar o selante aquoso <b>Seláqua refª 5080</b>, ou <b>Seláqua-P refª 5090</b>. No caso de superfícies muito alcalinas aplicar o <b>Isolon refª 5088</b>, de acordo com as respectivas informações técnico comerciais.</li></ul> <p><i>Nota: O Isolon é um primário com cheiro a diluente sintético especificamente destinado ao isolamento de superfícies alcalinas, pelo que a sua utilização deve ser ponderada. Em qualquer caso, recomendamos o arejamento do local.</i></p>
6.	Aplicação	Aplicar 2 ou 3 demãos de <b>Baby Paint refª 5735</b>
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionar até 10% de água. Pistola de ar comprimido, diluir com 15-20% de água. Pistola airless sem diluição.
8.	Rendimento	8 a 12 m <sup>2</sup> /l por demão, variando em função do suporte e da forma de aplicação
9.	Secagem	Ao tacto: aprox 30 min Entre demãos: aprox. 3 horas , em ambiente seco e ventilado Para utilização: aprox. 12 horas
10.	Limpeza	Água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.</li><li>• Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C</li></ul>

*Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.*

**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
Tel.: +351 21 841 02 00  
www.dyrup.pt