

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DIP STOP

1.	Descrição	Produto pastoso à base de resinas acrílicas e alquídicas em solução solvente, que forma um filme elástico reforçado com fibras, totalmente impermeável e altamente resistente.
2.	Utilização	Reparação de emergência de fissuras e fendas em condições atmosféricas adversas e em todos os tipos de substratos (alvenaria, metais, madeira, vidro, PVC, etc). Estanca e repara todas as infiltrações de água em juntas, bases de chaminé, telhados, terraços, algerozes, caleiras, etc, mesmo em superfícies molhadas.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Aplica-se sem primário • Aplicável com humidade atmosférica alta • Repintável com tintas elásticas • Excelente elasticidade da película • Óptima resistência aos raios U.V.
4.	Características Cor Densidade Sólidos em peso Ponto de Inflamação	Branco 1,01 a 1,04 49-53 % 30°C
5.	Preparação da superfície	As superfícies a tratar devem estar isentas de poeiras, substâncias mal aderentes e gorduras. Eliminar fungos ou algas com o produto DIP Anti-Musgos e Bolores refº 8670 , se a superfície estiver seca.
6.	Aplicação	Homogeneizar bem o produto antes de usar. Aplicar DIP Stop directamente à trincha ou rolo, geralmente numa única camada espessa. No caso de fissuras maiores pode ser necessária uma segunda camada. Alisar o produto numa única direcção preferencialmente no sentido perpendicular às fissuras.
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo: sem diluição (excepto na 1ª demão)
8.	Rendimento	0,7 a 1,5 m ² /l cada demão Espessura recomendada : 430 µm (espessura seca); 1000 µm (espessura húmida)
9.	Secagem	Ao tacto : 4 horas Para repintura : 2 dias (preferencialmente esperar até a superfície estar seca)
10.	Limpeza	Com água e sabão
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Este produto não é recomendado para tanques e piscinas • Cobrir as fissuras sempre do lado de onde provém a infiltração • A aplicação do produto em condições adversas diminui a sua durabilidade, recomenda-se que se efectuem posteriormente e em tempo seco, os tratamentos definitivos com DIP Impermeabilizante refº 8610 e Tela de Armadura • Não aplicar este produto sobre isolamento de Poliestireno ou sobre betão novo. • Respeitar sempre as indicações técnicas durante a aplicação, em termos de condições ambientais, instruções de aplicação e de segurança.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

