

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL
DIP ANTI HUMIDADE

Interior

1.	Descrição	Produto formulado à base de resinas acrílicas em solução. Produto que reage com a água contida nas paredes eliminando manchas de humidade, reduzindo a possibilidade de formação de salitre, o amarelecimento e empolamento das superfícies.
2.	Utilização	Para aplicação no interior sobre alvenarias em bruto ou com capa de cimento, rebocos, estuque, betão, etc. Impermeabiliza e decora paredes húmidas, em fase de secagem.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicável mesmo sobre suportes ligeiramente húmidos, mas não sujeitos a pressão de água pelo exterior. • Microporoso • Sem cheiro • Pode ser repintado com outras tintas desde que sejam microporosas. • Reduz a possibilidade de formação de salitre • Pode ser tintado com corantes universais (até 3% no máximo)
4.	Características Brilho Densidade Sólidos em peso Teor em COV	<p>Acetinado 1,25 (a 20°C) 47±3 % Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 7 g/l COV</p>
5.	Preparação da superfície	As superfícies a tratar devem estar isentas de poeiras e gorduras. Eliminar todas as matérias não aderentes. Reparar previamente todas as fendas. Se existirem fungos ou bolores, as zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyrwash refª 9360 . Em superfícies porosas ou pulverolentas, aplicar uma demão de DIP ANTI HUMIDADE diluída a 2-5% com água.
6.	Aplicação	Agitar bem o produto, antes e durante a aplicação. Aplicar 2 demãos de DIP ANTI HUMIDADE a 0,1L/m ² por demão
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo: sem diluição (O produto não pode ser pulverizado)
8.	Rendimento	10 m ² /L (cada demão) o que equivale a 100 ml/m ² .
9.	Secagem	Ao tacto : 2 horas Para repintura : 6 horas Secagem completa : 12 horas (a 20°C e 50% de HR)
10.	Limpeza	Com água e sabão
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Não aplicar este produto a temperaturas ambientes inferiores a 5°C ou superiores a 35°C. • Quando se trata de paredes em contacto com a terra ou de infiltração devidas a uma contra pressão, recomendamos a utilização do DIP Barreira Contra a Água refª 8690. • O produto pode ser recoberto apenas depois de seco, por tintas ou papel microporosos (evitar os papéis vinílicos ou textéis) • Respeitar sempre as indicações técnicas durante a aplicação, em termos de condições ambientais, instruções de aplicação e de segurança.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

