

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Effects

1.	Descrição	Aditivo acrílico incolor para misturar a tintas aquosas a fim de se obterem efeitos decorativos especiais.
2.	Utilização	Em interiores, para criar efeitos especiais em paredes, colunas, portas, painéis, armários, etc.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Pronto a misturar. • Atrasa a secagem da tinta permitindo trabalhá-la de forma a obter-se os efeitos decorativos desejados.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: incolor - Densidade: 1,0 (a 23°C) - Sólidos em peso: aprox 4%
5.	Preparação da superfície	<p>A preparação do substrato não requer cuidados especiais. Preparar a superfície como para uma pintura normal.</p> <p>Proporção da mistura Standard :</p> <p>1 parte de tinta : 1 parte de aditivo 2 partes de esmalte : 1 parte de aditivo (para decoração de madeiras e metais)</p>
6.	Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar uma demão uniforme da cor escolhida para o fundo do efeito pretendido. Deixar secar. • Escolhido a cor para o efeito, misturar o aditivo (1:1 ou 2:1). Aplicar uma demão da mistura. • Para obter os efeitos decorativos, pressionar o acessório adequado (esponja, trapo, escova, etc) contra a superfície para retirar ou riscar a demão da mistura, de modo a deixar à vista a cor escolhida para o fundo. Em alternativa, usar directamente o acessório para aplicar a mistura da cor que quer dar ao efeito. <p>Para se obter um efeito a três cores, repetir o passo 3 usando uma terceira cor.</p>
7.	Rendimento	O aditivo não altera o rendimento normal da tinta.
8.	Secagem	8 h (para a mistura Standard)
9.	Limpeza das Ferramentas	Com água.
10.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> • A demão da mistura não deve ser aplicada nem trabalhada, de cada vez, em áreas superiores a 5 m². • O produto não pode ser aplicado a temperaturas inferiores a 5°C ou com humidade relativa superior a 80%

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

