



HEMPACRYL SELANTE OPACO A SOLVENTE 26630

Descrição:	HEMPACRYL SELANTE OPACO A SOLVENTE 26630 é baseado em resina acrílica pigmentada. Classificação como grupo h) segundo a Directiva 2004/42/CE.
Uso recomendado:	Selagem de substratos porosos, em interior ou exterior, para posterior pintura com tintas de secagem física de base solvente e de base aquosa. Apresenta as seguintes características técnicas: - Boa penetração e ancoragem em substratos porosos. - Bloqueador das humidades por capilaridade, aumenta a resistência à formação de manchas salitrosas. - Aumenta a resistência ao ataque alcalino do suporte.
Disponibilidade:	Não disponível.
CONSTANTES FÍSICAS:	
Nºs de Cor /Cores:	10000/ Branco.
Acabamento:	Fosco
Volume de sólidos, %:	33 ± 1
Rendimento teórico:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 30 micron/1.2 mils . Ver OBSERVAÇÕES em baixo
Ponto de inflamação:	43 °C [109.4 °F]
Massa volúmica:	1.1 kg/litro [9.5 g/litros]
Secagem ao toque:	2 hora(s) , 10°C/50°F 1 hora(s) , 20°C 30 minuto(s) , 40°C/105°F
Teor de COV:	558 g/l [4.6 g/litros] <i>Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.</i>
PORMENORES DE APLICAÇÃO:	
Método de aplicação:	Trincha / Rolo / Pistola convencional
Diluinte (vol.max.):	08080 (15%) / 08080 (15%) / 08080 (30%)
Limpeza das ferramentas:	HEMPEL'S DILUENTE 08080
Intervalo de recobrimento mínimo:	De acordo com a especificação.
Intervalo de recobrimento máximo:	De acordo com a especificação.
Segurança:	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:	A superfície deverá estar estável, firme, seca e sem contaminantes, tais como pó, sujidade, óleo, gordura e fungos.
OBSERVAÇÕES:	
Aplicação:	Os dados de secagem partem do pressuposto de que existe ventilação adequada. O rendimento foi calculado teoricamente para a aplicação numa superfície revestida e lisa. O rendimento actual pode diferir significativamente uma vez que o primário/selante destina-se à aplicação em substratos rugosos e porosos. O rendimento actual dependerá também da diluição, do método de aplicação e do factor de consumo relevante.
Nota:	HEMPACRYL SELANTE OPACO A SOLVENTE 26630 Destinado exclusivamente ao uso profissional.
EMISSÃO:	HEMPEL A/S 2663010000

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exactidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, excepto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.