

W3 – NEUCEDECK – Óleo protector para decks

CONSIDERAÇÕES:



Perfeito para qualquer superfície de madeira exposta ao tempo, **NEUCEDECK**, é um óleo de elevada penetração em profundidade, hidrorrepelente e transitável, formulado com copolímero emulsificado em água baseado em óleo de linhaça, na qual realça e protege a beleza natural da madeira.

De baixo odor, **NEUCEDECK**, protege contra a acção dos agentes atmosféricos intensos, contra a acção dos raios UV, fungos e algas, evitando o empenamento e rachaduras causadas pelo ressecamento excessivo da madeira.

De fácil aplicação, com acabamento mate, não forma película, por isso, não parte nem descasca, é fácil de ser mantido e recuperado, é uma solução versátil para todas as situações em que uma excelente protecção é necessária.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Penetra profundamente na madeira.
- Boa repelência à água.
- Não forma película.
- Fácil manutenção.
- Boas propriedades preventivas contra fungos da madeira.
- Resistência aos U.V
- Transitável.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... 0.996 ± 0.05
- **Viscosidade**..... 15 ± 2” Ford IV (20°C)
- **Aspecto** Leitoso
- **Acabamento**..... Incolor mate
- **Secagem ao tacto**..... 30 min
- **Secagem entre demãos** 2 horas
- **Secagem p/ ser transitável**..... 24 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**... ^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/f) 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 7.0 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Devido às suas qualidades o "NEUCEDECK" é especialmente recomendado para a protecção e manutenção de decks de madeira. É aconselhado tanto para madeiras novas como para madeiras já anteriormente envernizadas ou pintadas, nas mais diversas situações como sendo portas, janelas, móveis de jardim, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, a madeira deve de estar seca, limpa e isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Lixar convenientemente com uma lixa de grão médio devendo esta operação de lixagem ser feita no sentido das fibras.

Remover todos os vestígios de cera em madeiras anteriormente enceradas.

No caso de madeiras com verniz ou tinta degradada assegurar a sua total remoção, raspando cuidadosamente a madeira, procedendo de seguida à sua lixagem e limpeza antes de modo a garantir uma correcta penetração do óleo.

APLICAÇÃO:

Agitar até completa homogeneização do produto antes de o aplicar. Aplicar **NEUCEDECK**, à trincha, no sentido do veio da madeira até à saturação desta, o número de demãos necessárias depende do tipo de madeira e da sua percentagem de humidade. Normalmente são aplicadas 2 a 3 demãos.

Ao fim de 30-45 minutos da última aplicação, remover todo o óleo excedente com um pano seco e macio.

Deixar secar o pavimento em deck durante pelo menos 24 horas antes de ser transitado.

Proceder a uma manutenção anual, aplicando 1 a 2 demãos de **NEUCEDECK** sobre a superfície convenientemente limpa.

DILUIÇÃO:

NEUCEDECK é fornecido pronto a aplicar.

Contudo pode ser diluído, entre 5-10%, com água para o caso de madeiras de muito baixa porosidade.

RENDIMENTO:

Em média e por demão de 10 a 12 m²/litro, dependendo da porosidade da madeira e das condições de aplicação

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não deitar os resíduos para o esgoto.

Para mais informação consulte a **ficha de segurança** do produto.

RECOMENDAÇÕES:

Aplicar o produto com temperaturas superiores a 5°C ou humidade do suporte inferior 15 %. Não aplicar o produto se houver probabilidade de ocorrência de chuva nas próximas 24 horas.

O período de tempo para a manutenção das madeiras, poderá ser condicionado pelo tipo de madeira e pelo tipo de exposição que esta vai estar sujeita.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 0.75 e 4 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.