

Para Interior e Exterior

## VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO

051-

DESCRIÇÃO	Verniz aquoso, baseado numa dispersão especial de resina sintética.
UTILIZAÇÃO	Sobre betão.
PROPRIEDADES	Constitui uma protecção eficaz, contribuindo para uma boa manutenção do aspecto decorativo.
COR(ES)	Incolor e cores fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (base 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Semi - brilhante.</p> <p><b>Densidade:</b> <math>1.00 \pm 0.03</math></p> <p><b>Viscosidade de aprovação:</b> <math>&lt; 54 \text{ KU}/25^{\circ}\text{C}</math></p> <p>De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta .</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 40 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Pintura de raiz</b></p> <p>A superfície a envernizar deve estar seca, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc</p> <p><b>Repinturas</b></p> <p>Após limpeza com <b>Robbilava</b>, deixar secar.</p> <p>Dar uma ligeira passagem com lixa fina para cortar o brilho , e aplicar o verniz.</p>
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Trincha</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b> Pode diluir-se ligeiramente com água até 5% em volume. Aplicar 2 demãos.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b> 3 a 4 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 4 horas antes de aplicar a 2ª demão.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	Cerca de 15 m <sup>2</sup> /litro/demão, consoante a absorção da superfície.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar , deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do <b>Desinfectante Aquoso</b>.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 062 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES