SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

Para Exterior

TINTA PARA TELHAS

016-74..

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa de acabamento fosco baseada num copolímero de natureza acrílica e pigmentada com dióxido de titânio, pigmentos corados resistentes aos álcalis e ao tempo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Para uso no exterior, sobre todos os tipos de telhados (argila, fibrocimento e cimento), incluindo telhados antigos.
PROPRIEDADES	* Boa durabilidade exterior. * Secagem rápida. * Excelente adesão. * Lacagem e enchimentos bons.
COR(ES)	Preto, Vermelho Telha, Telha Clara e Telha Barro.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	**Brilho :** Fosco. **Densidade :** 1.28 ± 0.03 (a) **Viscosidade de aprovação :** 95 - 100 KU/25ºC (a) **Ponto de inflamação :** Não inflamável. **COV's**: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 140 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	**Pintura de raiz** Telhado novo: A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Telhado velho: a) Caso existam manchas de óleos ou outras gorduras deve proceder-se à limpeza com uma solução de **Robbilava ,** 013-0055. b) Caso existam algas e/ou líquenes deve proceder-se à escovagem de toda a superfície com escova de aço e aplicar o **Desinfectante Aquoso** . **Repintura** Deve retirar-se toda a tinta não aderente e proceder como na Pintura de raiz.
APLICAÇÃO	**Ferramentas :** Trincha, rolo ou pistola. **Diluição e nº de demãos :** 2 demãos, sendo a 1ª diluída com 20%, em volume, e a 2ª diluída até 5%. **Tempo de secagem :** Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 horas. **Lavagem da ferramenta :** Com água.
RENDIMENTO	8 - 10 m^2/litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	Telha Clara: 4 litros. Vermelho Telha: 3/4 e 4 litros. Outras cores: 3/4, 4 e 15 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	IMPORTANTE:

	* Porque existe uma grande variedade de telhas, com diferentes comportamentos de adesão, aconselhamos a realização de um teste prévio para verificar se o produto é o adequado para a superfície a pintar. * Caso se pretenda efectuar a pintura de beirados recomenda-se que estes sejam pintados integralmente, ou seja, nas partes inferior e superior e no topo, de modo a obter-se protecção adequada. * O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	(a) Os valores indicados são os de cor Vermelho Telha. As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.