

Tinta Plástica para Interior

## ADVANCE - TINTA DECORATIVA MATE

055-

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa de elevada qualidade, ideal para a decoração de interiores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas ou repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fácil de aplicar</li> <li>* Sem cheiro activo</li> <li>* Lavável</li> <li>* Seca rapidamente</li> <li>* Excelente aspecto decorativo</li> </ul>
COR(ES)	<p>Disponível numa vasta gama de cores modernas e apelativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Azul Space, Sky, Decor e Relax</li> <li>* Verde Spirit, Bright, Energy e Cool</li> <li>* Rosa Sweet, Affection, Fun e Intense</li> <li>* Amarelo Light, Shiny e Confidence</li> <li>* Laranja Bliss, Bege Soft e Castanho Strong</li> <li>* Vermelho Passion e Bold</li> </ul>
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Mate</p> <p><b>Densidade:</b> 1.46 ± 0.06</p> <p><b>Viscosidade:</b> 100 - 106 KU/25°C</p> <p>De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta.</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável</p> <p><b>Teor de sólidos:</b> 56 ± 2%</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 20 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Pintura de Raiz</b></p> <p>A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa ou outras impurezas.</p> <p>Deve-se lixar e aplicar uma demão de Primário adequado à superfície a pintar. Aconselha-se a aplicação do <b>Selastuc - Primário Promotor de Opacidade</b> 020-0260, sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme.</p> <p><b>Repinturas</b></p> <p>Caso a pintura antiga se encontre em bom estado, deve-se desengordurar e lixar; Caso contrário, a pintura antiga deverá ser removida antes de se proceder como na pintura de raiz.</p> <p>Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet fina, é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades.</p> <p>Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó <b>Aguaplast Standard</b> ou, no caso de fendas rebeldes, utilizar o betume <b>Aguaplast Fibra</b>.</p> <p>Para os reparados recomenda-se o uso de betume em pasta <b>Aguaplast Cima</b>.</p> <p>Nota: A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com <b>Robbilava</b>, 013-0055, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.</p>

APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Rolo ou trincha.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b> Aplicar uma primeira demão diluída com 5 a 10% de água, conforme a natureza da parede; De seguida, aplicar mais uma ou duas demãos, ou as demãos necessárias para obter o acabamento desejado, sem qualquer diluição.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b> Respeitar um intervalo de secagem de 3 horas entre cada demão.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	<p><b>Em paredes lisas</b> - 10 a 15 m<sup>2</sup>/litro/demão.</p> <p><b>Em paredes ásperas</b> - 7 a 8 m<sup>2</sup>/litro/demão.</p>
FORMATO(S)	2,5 litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>- Não se deverá efectuar a aplicação da Tinta Decorativa ADVANCE quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.