

Tinta Anti-Fungos para Interior
DECORLAC - COZINHAS E WC
 079-

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa especial, dotada de alta resistência aos fungos devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. Destina-se fundamentalmente a cozinhas, casas de banho e outras divisões húmidas da casa.
PROPRIEDADES	Apresenta excelente resistência aos fungos, à lavagem e à condensação.
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Acetinado</p> <p>Densidade: 1.29 ± 0.03 (a)</p> <p>Viscosidade de aprovação: 77 - 82 KU/25°C</p> <p>De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenamento da tinta</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>Teor de sólidos: 54 ± 1% (a)</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2010). Este produto contém no máx. 75 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Se a superfície a pintar já está contaminada, começar por lavar com uma solução de lixívia, passar várias vezes com água limpa para remover a lixívia e deixar secar; aplicar seguidamente o Desinfetante Aquoso, 013-0160, e deixar actuar cerca de 24 horas antes de proceder à operação de pintura.</p> <p>Repinturas</p> <p>Proceder como para uma pintura de raiz.</p> <p>Deve-se notar que a pintura ou repintura de paredes contaminadas por fungos é sempre um problema de difícil solução, mas na maioria dos casos este sistema dá excelentes resultados.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo de pelo curto para aplicação de esmalte ou trincha.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Diluir a 1ª e a 2ª demão até 5 % em volume de água.</p> <p>Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	<p>Paredes lisas: 12 a 14 m²/litro/demão.</p> <p>Paredes ásperas: 7 a 8 m²/litro/demão.</p>
FORMATO(S)	750ml e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais

desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

LAVAGEM	REPARADOS	DESINFECÇÃO	ACABAMENTO
Solução de Lixívia	Betume Acrílico 020-1001 Aguaplast Standard (em pó) ou Aguaplast Cima (em Pasta)	Desinfectante Aquoso 013-0160	Tinta Anti-Fungos "Cozinhas e WC" DECORLAC 079-

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.