

Tinta aquosa lavável para interior

## CHARME

023- Acetinado 026- Semi-Mate

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa lavável para a decoração de interiores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas, sempre que se pretenda um acabamento de elevada qualidade nos graus de brilho acetinado ou semi-mate.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excelente lacagem</li> <li>- Toque suave</li> <li>- Excelente comportamento à lavagem, sendo altamente resistente à condensação e à marcação por fricção</li> <li>- Produto aquoso com odor quase imperceptível</li> <li>- Fácil de aplicar</li> </ul>
COR(ES)	Branco + milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000 e 3000). Milhares de cores médias disponíveis também na versão Acetinada (base 4000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho</b> : Acetinado (023-) e Semi-Mate (026-)</p> <p><b>Densidade</b> : Acetinado = <math>1.29 \pm 0.03</math> (a); Semi-Mate = <math>1.32 \pm 0.03</math> (a)</p> <p><b>Viscosidade de aprovação</b> : Acetinado = 92 - 95 KU/25°C; Semi-Mate = 95 - 98 KU / 25°C</p> <p><b>Ponto de inflamação</b> : Não inflamável</p> <p><b>Teor em sólidos</b> : Acetinado = <math>51 \pm 1</math> % (a); Semi-Mate = <math>58 \pm 1</math> % (a)</p> <p><b>COV's</b>: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Pintura de raiz</b></p> <p>A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p><b>Isolamento</b>: Recomenda-se a utilização do <b>Primário Plastron Aquoso Anti Fungos e Algas e Anti-Alcalino</b>, 020-0200, diluído 1:1 com <b>água</b>.</p> <p><b>Selagem</b>: Aconselha-se a aplicação do <b>Selastuc - Primário Promotor de Opacidade</b>, 020-0260, sempre que a cor do substrato não seja uniforme ou na repintura de cores médias/fortes. Para casos particulares (p.e. paredes com esfarelamento, com salitre, etc.), consulte-nos.</p> <p><b>Repinturas</b></p> <p>Se a pintura antiga estiver em bom estado é suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com <b>Robbilava</b>, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.</p> <p>A aplicação de uma nova camada de acabamento só deve ser feita depois de uma lixagem cuidadosa.</p> <p>No caso de uma pintura antiga estar em mau estado, será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caição, a cal deverá ser totalmente eliminada. O esquema final de pintura a adoptar nestes casos deverá ser idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>Deve ter-se em atenção que para se obter o mais alto nível de acabamento é necessário assegurar, em qualquer dos casos, um perfeito nivelamento da superfície.</p>
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas</b> : Rolo anti-gota, trincha de 4" ou 5" ou pistola airless.

**Diluição e nº de demãos** : Uma 1ª demão de tinta diluída com 10% de água, mais duas demãos diluídas com 20% para a obtenção da melhor lacagem.  
 Para acabamentos menos exigentes, aplicar uma 1ª demão diluída com 5 a 10 % de água e uma 2ª demão tal qual, ou com ligeira diluição para facilitar a aplicação.  
 Na aplicação à pistola airless (por exº da marca Graco, Ultramax 695), utilizar o bico de 15 milésimos de polegada e a pressão de atomização igual a 140 bar, sem qualquer diluição ou diluído até 5% com água.  
**Tempo de secagem** : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.  
 Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.  
**Lavagem da ferramenta** : Com água.

**RENDIMENTO**  
**Em paredes lisas** - 10 a 15 m<sup>2</sup>/litro/demão.  
**Em paredes ásperas** - 7 a 8 m<sup>2</sup>/litro/demão.

**PRODUTOS PARA ACABAMENTO**

**FORMATO(S)** 750ml, 4 e 15 litros.

**PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM** 2 anos.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** (a) Os valores indicados são os da cor Branca.

Em aplicações com pistola airless, obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

**ESQUEMA(S) DE PINTURA**

ISOLAMENTO /SELAGEM	LAVAGEM DAS PAREDES	ACABAMENTO
<b>Plastron Aquoso</b> 020-0200 <b>Selastuc</b> 020-0260	<b>Robbilava</b>	<b>Charme</b> Acetinado 023- Semi-Mate 026-

**PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO**

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA** Consultar a Ficha de Segurança do produto.

**GARANTIAS**

**NOTA** As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 031 12.1

15-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES