

TINTA PARA TECTOS

016-7010

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa mate, baseada numa dispersão aquosa de copolímeros estireno -acrílicos, destinada à pintura de tectos.
UTILIZAÇÃO	Tinta para tectos, fácil de aplicar e com óptima cobertura.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Não salpica * Aspecto mate * Bom poder de cobertura * Excelente aplicabilidade e espalhamento * Película resistente a fungos
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate</p> <p>Densidade: 1,44 - 1,54</p> <p>Viscosidade: 100 - 110 KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa e outros contaminantes.</p> <p>Repinturas</p> <p>Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.</p> <p>Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet fina, é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades.</p> <p>Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard. Caso se trate de fendas rebeldes, utilizar o betume Aguaplast Fibra. Para os reparados recomenda-se o uso de betume em pasta Aguaplast Cima.</p> <p>Na operação de lavagem das superfícies recomenda-se a limpeza e desengorduramento com Robbilava, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo ou Trincha.</p> <p>Diluição de nº de demãos: Na 1ª demão recomenda-se uma diluição com 5 a 10% de água; a 2ª demão deve ser aplicada sem qualquer diluição.</p> <p>Tempo de secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /Litro /demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	4 e 10 Litros
PERÍODO ACONSELHADO	18 meses

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 048 12.1

29-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES