

Interior e Exterior

PRIMÁRIO ARMADURA CONSOLIDANTE

021-0010

DESCRIÇÃO	Produto pigmentado baseado em resinas acrílicas de PLIOLITE®, especialmente aconselhado como primário aglutinador de superfícies.
UTILIZAÇÃO	Em interiores e exteriores sobre substratos friáveis e revestimentos pulverulentos.
PROPRIEDADES	Excelente penetração no substrato e forte poder de consolidação. Regulariza a absorção do substrato. Muito boa adesão.
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1,21 ± 0,04 Viscosidade: 89 ± 3 KU/25°C Ponto de Inflamação: 23 - 61 °C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém no máx. 749 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Recomendações Especiais: As paredes devem estar bem secas e isentas de poeiras, gorduras ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo. Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída com 50 a 100%, em volume, de Diluente, 018-0006 (dependendo das condições do substrato). Tempo de secagem: Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 6 horas. Tempo para aplicação do acabamento: 6 horas. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava, 013-0055 ou Diluente, 018-0006.
RENDIMENTO	6 a 8 m ² /litro/demão, dependendo das condições do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de tintas de emulsão.
FORMATO(S)	1, 5 e 20 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES ESQUEMA(S) DE PINTURA	PLIOLITE® é uma marga registada da Eliokem.
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.