

Para Interior e Exterior

SELANTE AQUOSO COLORIDO

020-0251

DESCRIÇÃO	Selante aquoso opacificante, baseado numa dispersão de resina acrílica.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque, etc, ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	Contribui para a opacidade do sistema em que é utilizado. Regulariza a absorção do substrato.
COR(ES)	Branco + 6 cores disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (base 020-7000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Viscosidade de aprovação: 61 - 67KU/25 °C (a) Densidade: 1.21 ± 0.03 (a) Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As paredes devem estar sãs, secas e isentas de poeiras.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo. Diluição e nº de demãos: Deve aplicar-se tal como é fornecido. Dependendo da natureza do substrato, poderá ser ligeiramente diluído. Maiores diluições afectarão negativamente a opacidade do sistema. Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 a 3 horas antes de aplicar 1 demão de tinta. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 9 a 10 m ² /litro, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
FORMATO(S)	750ml, 4 litros (Branco e cores) e 15 litros (só Branco).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. (a) Os valores indicados são os da cor Branca.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.