



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 118 11.2

Esmalte Aquoso Acrílico Para Interior e Exterior

AcrilVip Brilhante

V01-

DESCRIÇÃO	Produto baseado numa dispersão aquosa 100% acrílica, pigmentação seleccionada e de alta resistência.
UTILIZAÇÃO	Acabamento decorativo de aplicações múltiplas - paredes e rebocos, massa de carapas e madeiras. Aplicável ainda em metais, após tratamento adequado. Também indicado para a pintura de cozinhas, garagens e casas de banho.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Óptima retenção de brilho e cor* Boa aderência sobre qualquer superfície* Praticamente inodoro* Lavável* Fácil de aplicar
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases disponíveis para tintagem: V01-1000, V01-4000 e V01-6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Brilhante Densidade: 1,20 - 1,26 Kg/l Viscosidade: 82 - 87 KU/25°C (*) Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/b): 100 g/l (2010). Este produto contém no máximo 99 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a pintar ou repintar devem estar coesas, bem secas e sem impurezas. Se necessário efectuar reparações com massas adequadas. Sobre tintas acetinadas e brilhantes lixar levemente e limpar antes de pintar. Antes de aplicar AcrilVip Brilhante , usar primários adequados a cada situação: <u>Paredes interiores ou exteriores:</u> Aplicar uma demão de Primário AquaVip , V20-0001 ou Primário Isoclassic , V20-0002. <u>Madeiras:</u> Aplicar Subcapa Vip , V34-0001. <u>Metais ferrosos:</u> Aplicar Primário S /R , V21-0200/1.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de AcrilVip Brilhante . A diluição para todas as demãos é feita com água nas seguintes proporções: - Trincha ou rolo: 5% - Pistola: 10% Tempo de secagem: - Ao tacto: aprox. 1 hora. - Para repintura: aprox. 4 a 6 horas. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m ² / Litro / demão.
PRODUTOS PARA	

ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75 e 2,5 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(*). Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 118 11.2 29-09-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	