



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 23 12.2

Tinta Plástica Lisa

EUROVIP

V11-0101 Branco V11-0102 Marfim

DESCRIÇÃO	Tinta Aquosa de boa qualidade
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas
PROPRIEDADES	Produto económico da marca tintasvip.
COR(ES)	Branco e Marfim.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1,46 - 1,52 Viscosidade: 120 - 121 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável. Teor de sólidos: 55 +/- 1 % COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Isolamento - Recomenda-se a utilização do Primário Anti Alcalino Isoclassic , V20-0002 (consultar a ITC do produto). Selagem - Aconselha-se a aplicação do Aquavip , V20-0001 (consultar a ITC do produto). Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc), consultar o Guia de Primários para Paredes da marca Robbialac. Repinturas Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra . No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo, Trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos: Aconselha-se a não diluir mais de 5 a 10% com água na 1ª demão, devendo a 2ª ser dada sem qualquer diluição. Tempo de secagem: - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 horas antes de aplicar nova demão de tinta. Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	Em paredes lisas - 10 a 15 m ² / Litro / demão Em paredes ásperas - 7 a 8 m ² / Litro / demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 e 15 Litros

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 23 12.2 24-04-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	