



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 109 11.1

Tinta Texturada para Exterior e Interior

VipTex

V30-

DESCRIÇÃO	Tinta texturada baseada numa dispersão aquosa de copolímeros vinílicos modificados, pigmentada com dióxido de titânio, cargas inertes e sílicas de granulometria controlada.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Boa resistência ao tempo* É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado* Substitui com vantagem os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidada da parede* A alta espessura do filme, o seu acabamento texturado e uniformidade do brilho, disfarçam as imperfeições do substrato
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras e médias disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases disponíveis para tintagem: V30-1000, V30-3000 e V30-4000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate Intenso Densidade: 1,48 - 1,58 Viscosidade: 139 - 140 RU/25°C (*) Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz: A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca, limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma calação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores, e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Escova ou trincha e rolo rugo. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, pode ser diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria ou trincha, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo rugo. Tempo de secagem: - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água</p>
RENDIMENTO	1 a 1,5 m ² / Litro, dependendo das condições de aplicação
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	

FORMATO(S)	5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(*). Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 109 11.1 27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	