



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 113 13.1

Membrana Elástica Texturada para Exterior

VipFlex Texturado

V31-

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento, texturada, baseada num copolímero especial e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes. Tem a vantagem, em relação às tintas texturadas convencionais, de originar filmes espessos, dotados de boas propriedades de elasticidade e impermeabilização.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Excelente resistência e durabilidade* Boa impermeabilização e elasticidade* Disfarça imperfeições do substrato É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado. Substitui com vantagem os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidadosa da parede.
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1,40 - 1,50 Viscosidade: 128-138 RU/25°C (*) Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 39 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz: A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca, limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Exterior . Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Escova e rolo rugo. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, pode ser diluída com cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo rugo. Tempo de secagem: - Ao tacto: 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: cerca de 16 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	1 a 1,5 m ² / Litro, dependendo das condições de aplicação
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO	

DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. (*). Os valores indicados são os da cor Branca.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 113 13.1 06-09-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	