



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 108 11.1

Tinta Texturada Fina para Exterior e Interior

VipCril Tex

V52-

DESCRIÇÃO	Tinta Texturada, de aspecto areado fino, baseada numa dispersão aquosa 100% acrílica e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas. É recomendada para a protecção e decoração do reboco, cimento, betão, etc. no exterior. No interior, confere um excelente acabamento decorativo, graças ao seu aspecto areado fino. Não requer uma preparação tão cuidada da parede como as tintas lisas convencionais.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Excelente acabamento decorativo* Aspecto areado fino* Boa aderência e enchimento
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras e médias, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases disponíveis para tintagem: V52-1000, V52-3000 e V52-4000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate Densidade: 1,45 - 1,53 Viscosidade: 130 - 132 KU/25°C (*) De notar que este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem da tinta. Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz: A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma calação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores, e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Escova ou trincha e rolo. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, aplicar à escova ou rolo a tinta diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar 1 a 2 demãos, a rolo, sem diluição. Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 a 6 horas nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	3 a 4 m ² / Litro /Demão, dependendo da natureza do suporte.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	

FORMATO(S)	5 e 15 Litros (Branco e Cores Afinadas).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(*). Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 108 11.1
27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES