

Tinta Plástica para Interior

AROMAS - TINTA DECORATIVA MATE

V90-90X

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa de elevada qualidade, ideal para a decoração de interiores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas ou repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Fácil de aplicar * Bom Acabamento * Sem cheiro activo * Lavável * Excelente aspecto decorativo
COR(ES)	Disponível numa vasta gama de cores inspiradas no tema "Natureza": Zimbros, Frézia, Alecrim, Aloe Vera, Anis, Sésamo, Âmbar, Camomila, Jasmin, Violeta, Lavanda, Alfazema, Cedro, Pinho, Acácia, Sândalo.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate</p> <p>Densidade: 1.36 ± 0.06</p> <p>Viscosidade: 84 - 90 KU/25°C</p> <p>De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta.</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>Teor de sólidos: 56 ± 2%</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa ou outras impurezas.</p> <p>Isolamento - Recomenda-se a utilização do Primário Anti Alcalino Isoclassic, V20-0002 (consultar a ITC do produto).</p> <p>Selagem - Aconselha-se a aplicação do Aquavip, V20-0001 (consultar a ITC do produto).</p> <p>Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc), consultar o Guia de Primários para Paredes da marca Robbialac.</p> <p>Repinturas</p> <p>Caso a pintura antiga se encontre em bom estado, deve-se desgordurar e lixar; Caso contrário, a pintura antiga deverá ser removida antes de se proceder como na pintura de raiz.</p> <p>Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet fina, é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades.</p> <p>Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard ou, no caso de fendas rebeldes, utilizar o betume Aguaplast Fibra.</p> <p>Para os reparados recomenda-se o uso de betume em pasta Aguaplast Cima.</p> <p>Nota: A operação de limpeza e desgorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava, 013-0055, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo ou trincha.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar uma primeira demão diluída com 5 a 10% de água, conforme a natureza da parede; De seguida, aplicar mais uma ou duas demãos, ou as demãos necessárias para obter o acabamento desejado, sem qualquer diluição.</p> <p>Tempo de secagem: Respeitar um intervalo de secagem de 3 horas entre cada demão.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	Em paredes lisas - 10 a 15 m ² /litro/demão.

	Em paredes ásperas - 7 a 8 m²/litro/demão.
FORMATO(S)	750 ml e 2,5 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>- Não se deverá efectuar a aplicação da Tinta Decorativa AROMAS quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 264 09.1 07-04-2009 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	