



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC 124 11.4

Primário Fixador de base solvente, de Pliolite® para Interior e Exterior

VipLite

V21-0100

DESCRIÇÃO	Produto pigmentado baseado em resinas acrílicas de Pliolite®*, especialmente aconselhado como primário aglutinador de superfícies.
UTILIZAÇÃO	No Interior e Exterior sobre substratos friáveis e revestimentos pulverulentos.
PROPRIEDADES	* Excelente acção consolidante * Forte poder de penetração * Promove a adesão do acabamento
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,21 ± 0,04 Viscosidade : 89 ± 3 KU/25°C Ponto de Inflamação : 23 - 61 °C COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém no máx. 749 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Recomendações Especiais : As paredes devem estar bem secas e isentas de poeiras, gorduras ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo ou Trincha. Diluição e nº de demãos : 1 demão diluída com 50 a 100%, em volume, de Diluyente Sintético (dependendo das condições do substrato). Tempo de secagem : Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 6 horas. Tempo para aplicação do acabamento: 6 horas. Lavagem da ferramenta : Com Diluyente Sintético .
RENDIMENTO	6 a 8 m ² / Litro / Demão, dependendo das condições do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de tintas de emulsão.
FORMATO(S)	4 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	* Marca Registada pela Eliokem.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

