

Vantagens

- Protege a madeira do ataque do caruncho, algas, fungos e insectos;
- Pode ser aplicado em painéis verticais – não escorre;

Propriedades

- Penetra na madeira eliminando microorganismos;
- Secagem rápida;

Campo de aplicação

Recomendamos a aplicação sobre madeira onde seja necessário eliminar ou prevenir o ataque de caruncho ou bicho da madeira.

Aplicação

Trincha, rolo, pistola ou imersão.

Características Técnicas

Aspecto	-	Secagem	15 a 30 minutos
Cor	Incolor, Verde, Castanho	Repintura	1 a 2 horas
Viscosidade	-	Nº de demãos	
Densidade	0,87 ± 0,03 g/cm ³	Rendimento	5 a 8 m ² /l/d.

Modo de aplicação

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. A madeira deve estar limpa de poeiras e gorduras.

Limpeza do material

A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com diluente *CELULOSO*.

Armazenamento

Mantenha as embalagens fechadas, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Higiene e segurança

Consultar ficha de segurança do produto.

Ambiente

Consultar ficha de segurança do produto.

Directiva 2004/42/CE

Este produto encontra-se fora do âmbito da directiva

Nota

Para mais informações leia o rótulo da embalagem e a respectiva ficha de segurança.

Tipo de embalagens

1L, 5L e 20L.