

## ANTI-CARUNCHOS

### TRATAMENTO PROTECTOR DA MADEIRA

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

##### Tipo de produto

Protector curativo e preventivo da madeira contra carunchos. Base dissolvente incolor e de cheiro reduzido.

##### Qualidade

Xylazel Anti-Carunchos é um produto de Xylazel.

Autorização Provisória de Venda:

Líquido: APVn° 81/DGADR.

Spray: APV n° 80/DGADR.

##### Garantia de qualidade

XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do produto xylazel Anti-Carunchos, a sua eficácia e duração sempre que forem respeitadas todas e cada uma das especificações desta folha técnica.

##### Princípios activos

Permetrina 0,2%

Substâncias inertes: 99,8%

##### Eficácia

Xylazel Anti-carunchos cumpre a norma UNE 56.402-EM46:

Determinação da eficácia

preventiva contra larvas recém nascidas de *Hylotrupes bajulus* junto com provas de

envejecimiento por evaporación segundo EM73.

Cumprir a norma UNE 56.408-

EM22: Determinação da eficácia curativa contra larvas de

*Hylotrupes bajulus*.

##### Características

-Xylazel Anti-Carunchos é um produto incolor que proporciona uma protecção eficaz da madeira, sem modificar a sua cor natural, dado

que como impregnação de fundo penetra na mesma, garantindo a sua eficácia.

- Muito fácil de aplicar.

- Rápida absorção do produto na madeira.

- Não forma capa.

- Uma vez seco não deita cheiro.

##### Usos

Tratamento superficial da madeira contra carunchos. Uso ambiental exclusivamente por pessoal especializado, para embalagens superiores a 2,5 L. Uso pelo público em geral, para embalagens menores de 2,5L.

Uso pelo público em geral:

Pincelado Uso ambiental por pessoal especializado: Pincelado, imersão, pulverización ou injección.

Os locais ou instalações, que armazenem, comercialicen ou apliquem os formatos indicados para uso especializado devem estar inscritos no registo oficial de estabelecimentos e serviços biocidas (ROESB)

##### Campos de aplicação

Indispensável para todo o tipo de madeiras, maciças ou contraplacados, velhas ou novas.

Estruturas de madeira, vigas, pilares, cercas, pérgulas, caixilhos, portas, janelas, persianas, revestimentos, móveis, móveis de jardim, casas de madeira, painéis, cercados, frisos, molduras, rodapés e todo tipo de elementos de madeira.

##### Tons de cor

Incolor, transparente.

##### Tamanhos de embalagens

750 ml e 2,5mL, 5 e 25 litros. Spray 200 ml e 400 ml com aplicador especial.

#### 2. DADOS TÉCNICOS

Densidade a 20°C: 0,794 g/cm3 aprox.

Viscosidade: muito fluido

##### Secagem

A secagem da superfície em condições normais é de 12 horas.

Repintado: 24 horas aprox.

Recomendamos, caso seja necessário um ensaio antes de proceder à aplicação definitiva.

Em aplicações realizadas em autoclave, recomendamos deixar ao menos uma semana antes de proceder ao envernizado com poliuretano e nitrocelulósicos.

Comportamento perante a corrosão.

Não danifica metais nem cristais.

Não provoca nenhuma oxidação

Uma vez seco pode estar em contacto com os plásticos e materiais betuminosos.

#### 3. MODO DE EMPREGO

Preparação da superfície

Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar tintas e vernizes e lixar. É apresentado pronto para a utilização e não deve diluir-se com dissolventes nem com outros produtos. Aplicar a dose recomendada numa ou mais demãos, impregnando a madeira abundantemente. Nos orifícios formados pelo caruncho deve-se aplicar o produto por injección até extravasar. Não aplicar a brocha sobre superfícies envernizadas ou pintadas.



Sobre Xylaze Anti- Carunchos podem-se aplicar vernizes e tintas Xylazel.

#### Doses

- Preventivo contra carunchos: 200 mL/m<sup>2</sup> em 2 ou mais demãos.
- Curativo contra carunchos: 300 mL/m<sup>2</sup> em 2 ou mais demãos.
- Em spray e com aplicação directa sobre os orifícios que o caruncho produz na madeira, pressionar a válvula várias vezes até que fiquem cheios e limpar o excesso de produto que possa existir.

#### Modo de emprego

Xylazel Anti-Carunchos líquido pode-se aplicar com brocha, pincel, por banho e injeccção por furos feitos na madeira.

En spray pode-se aplicar por pulverização ou com o injector que dispõe o spray, directamente nos orifícios formados pelo caruncho. Sistemas de aplicação Pincelagem, Imersão, Pulverização, Injector.

Madeiras novas: Por pinceladas, banho ou injeccção. A imprimação com Xylazel Anti-Carunchos deve-se aplicar antes da colocação da madeira na obra. Como em todos os casos, a madeira deve estar limpa, seca e lixada.

Em madeiras envernizadas e pintadas anteriormente: Após a eliminação total das capas velhas de tinta ou verniz, todas as superfícies devem ser devidamente impregnadas com Xylazel Anti-Carunchos.

#### Tratamentos de acabamentos posteriores

Podem-se aplicar sobre madeira protegida com Xylazel Anti-Carunchos, a maioria dos vernizes e tintas, transparentes e

pigmentadas, de Xylazel. Em caso de dúvidas, recomendamos efectuar ensaios.

Fechar hermeticamente a embalagem quando se tiver consumido parcialmente o produto. Proceder à eliminação e destruição da embalagem, de acordo com a legislação em vigor. Quando se aplicar por imersão, deve-se tapar o recipiente, cuba ou banheira. Após a utilização, o líquido deve ser retirado e colocado de novo na embalagem original. Unicamente devem ser utilizados recipientes de aço ou ferro não oxidados, recobertos de uma laca protectora. As colmeias e as saunas não devem ser impregnadas com Xylazel Anti-Carunchos.

#### Propriedades e características da madeira tratada

Uma vez seco o produto não aumenta a inflamabilidade da madeira. A madeira fica protegida de maneira eficaz contra os fungos e carcomas.

Limpeza e úteis para aplicação Diluente xylazel ou White Spirit.

#### 4. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Informação técnica de segurança Contém princípios activos biocidas para proteger a madeira dos fungos de podridão e insectos xilófagos (carunchos e termitas). Aplicar com boa ventilação, mantendo-a até à evaporação do dissolvente. Utilizar o produto, tendo em conta as instruções do fabricante. O uso indevido pode provocar danos para a saúde. Use os biocidas com segurança. Leia sempre o rótulo e informações sobre o produto antes de o usar.

Para evitar riscos para o homem e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

XYLAZEL tem disponíveis fichas de dados de segurança com as indicações de perigosidade, manipulação, segurança e higiene e transportes segundo o R.D. 255/03

#### Armazenagem e manipulação

Para a armazenagem e manipulação ter em conta as leis em vigor sobre armazenagem e transporte, as referidas às águas e ao ambiente. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C. Evitar que o produto chegue às águas.

#### 5. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientativos de carácter geral e não constituem uma especificação. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador à cerca da sua utilização e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Em suportes nos quais se desconheça o comportamento do produto, deve-se realizar previamente um ensaio antes da aplicação ou então consultar com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições de Venda e Abastecimento.

