

29-410 MASSA DE CARAPAS

Data de emissão: Maio 2012

- **Aspecto decorativo**
- **Disfarça pequenas irregularidades do suporte**

Descrição

Massa recomendada para aplicar como primeira camada em paredes interiores, capaz de conferir ao suporte um aspecto decorativo vulgarmente conhecido por “carapas”.

Usos típicos

Protecção e decoração de paredes em interior (betão, cimento e estuques) nomeadamente lambrins de corredores, entradas e vãos de escadas.

Características

Substrato.....	Paredes interiores
Rendimento prático.....	1 Kg/m ² por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Escova e rolo de borracha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. de 4 horas Repintura – ca. 24 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Valor limite da EU para este produto (cat.A/l): 200 g/L Este produto contém no máx.18 g/L COV ^{a)} . A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente
Estabilidade em armazém.....	18 meses quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Notas:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

29-410 MASSA DE CARAPAS

Data de emissão: Maio 2012

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

O reboco deve apresentar um aspecto areado fino regular, estar firme, seco e isento de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Escovar bem, a fim de remover as areias mal aderentes.

Aplicar uma demão de Cináqua (Ref^o 10-145) diluída com 20% de água. No caso de elevada alcalinidade ou pulverulência do suporte aplicar uma demão Primário Cinolite (Ref^o 54-850).

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
 - A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - Pronto a aplicar
- Aplicação:
 - Aplicar duas demãos uniformes de Massa de Carapas, sem deixar secar a primeira demão, passando de imediato o rolo de borracha escolhido para se obter uma superfície com desenho regular e uniforme. Devem evitar-se as emendas; no caso de ter que interromper a aplicação, deve-se fazê-lo aproveitando as zonas de arestas ou cantos das áreas a pintar.

Observação:

Utilizar como acabamento Cinacryl Brilhante (ref^o 12-200) de acordo com o respectivo Boletim Técnico.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.