

H2 – PLIONEUCE PRIMÁRIO – Primário Anti-Salitre

CONSIDERAÇÕES:



Preparado com uma combinação de resinas acrílicas de base solvente, este primário tem uma boa ação de penetração no substrato, tornando-o estável, melhorando assim a adesão das tintas de acabamento. Combate eficientemente o desenvolvimento do salitre.

É indicado como base para a “PLIONEUCE” na pintura de fachadas.

PROPRIEDADES:

- Fixa, sela e aglutina os substratos.
- Excelente resistência à alcalinidade.
- Excelente aderência.
- Impermeável à água mas permeável ao vapor de água.
- Resistente à formação de fungos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,295 ± 0,10
- **Viscosidade**.....64 -86 ku (25°C)
- **Cor**Branca
- **Secagem superficial**.....± 2 horas
- **Secagem p/ repintura**.....± 6 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**...^{a)}Valor limite UE para este produto cat. (A/h) 750 g/l (2010). Este produto contém no máximo 560 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

É utilizado como primário para a “PLIONEUCE” na pintura de fachadas. Pode ainda usar-se como “isolamento” em paredes interiores, quando estas apresentam problemas tipo alcalinidade, e se pretende minimizá-los ou mesmo eliminá-los.

É uma excelente base para qualquer tipo de “tinta aquosa”.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As fachadas devem estar limpas, secas, isentas de pó, gordura, sujidade ou musgos.

No caso de repinturas, escovar convenientemente o suporte de modo a eliminar restos de tinta mal aderida.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita a rolo ou trincha, em uma só demão sem diluição.

- DILUIÇÃO:** Este produto é fornecido pronto a aplicar. Admite ser diluído com “DILUENTE PLIONEUCE”, para situações especiais.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção da suporte. Em média e por demão 7 a 9 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE PLIONEUCE”, logo após a aplicação
- PRECAUÇÕES:** Embora não seja um produto de cheiro muito activo é conveniente que o local tenha boa renovação do ar.
Quando aplicado à pistola utilizar máscara e luvas de protecção.
No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
Manter fora do alcance das crianças.
Para mais informação, consulte a ficha de segurança do produto.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto.

NEUCE S.A., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

Edição n.º 4 2013-08-27



Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.