

S8 – BETONEUCE V50 Verniz Acrílico para Betão

CONSIDERAÇÕES:



Formulado com dispersões acrílicas insaponificáveis, com boa solidez e resistência à intempérie, este verniz permite envernizar e simultaneamente conferir cor ao betão podendo o acabamento final ser mais transparente ou mais opaco de acordo com o número de demãos.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e rápida secagem.
- Boa resistência aos agentes atmosféricos.
- Boa penetração no betão.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,050 ± 0,10
- **Viscosidade**.....49-67 ku (25°C)
- **Cor**.....Incolor e outras aplicáveis ao betão.
- **Aspecto**.....Líquido pastoso.
- **Acabamento**.....Brilhante.
- **Secagem superficial**.....2 a 4 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Sobrepintura**.....4 a 6 horas.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.

UTILIZAÇÃO:

Este verniz é adequado para a protecção e embelezamento de superfícies em betão quer no interior quer no exterior, nomeadamente paredes em betão, colunas em betão e outros. Como permite conferir-lhe cor, consegue (em certas situações) disfarçar manchas do betão.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície do betão deve estar limpa, seca, resistente, isenta de sujidade ou musgos, e de material mal aderido. Se existir humidade permanente ou eflorescências salinas não aplicar o verniz sem que estas situações estejam resolvidas.

- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar. Aplica-se com trincha ou rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 4 a 6 horas.
À medida que aumenta o número de demãos o acabamento vai ficando mais opaco.
Quanto mais diluído estiver o produto, mais transparente e menos brilhante será a película.
- DILUIÇÃO:** Com água nas seguintes proporções, aproximadamente:

1ª Demão..... 10 % Para uma boa penetração no betão.
Restantes.....Sem diluição
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do betão.
Em média e por demão de 8 a 10 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C, nem com tempo chuvoso.
Evitar também a aplicação debaixo de sol forte.
- ARMAZANAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.