

U19 – NEUCEPROTECT – Protector Antigraffiti

CONSIDERAÇÕES: NEUCEPROTECT – Protector antigraffiti semi permanente, de um componente, aquoso para substratos minerais porosos.

PROPRIEDADES:

- Reduz drasticamente a penetração dos graffitis nos substratos facilitando a sua remoção.
- Fácil aplicação.
- Fácil penetração nos substratos.
- Permeável ao vapor de água.
- Repele água, óleos e tintas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,050 ± 0,10
- **Cor**.....Ligeiramente leitoso
- **Acabamento**.....Ligeiramente acetinado
- **Ponto Inflamação**..... Não inflamável

UTILIZAÇÃO: Pode ser usado como repelente de água, óleo e graffitis, sobre diversos tipos de materiais de construção; pedra, betão, mármore, superfícies de cimento, tijolo, granito, superfícies pintadas, etc..

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve de estar seca. Isenta de poeiras e sujidade, musgos e algas devem de ser retirados convenientemente.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola (alto volume e baixa pressão).
O número demãos de produto aplicado depende do tipo de substrato.
Substratos mais absorventes (mais porosos) mínimo 3 demãos, substratos menos absorventes duas demãos é o suficiente.
A aplicação deve ser feita uniformemente por toda a superfície, gotas e escorridos devem de ser eliminados rapidamente. Aplicar 3 demãos seguidas sem esperar que o material seque entre demãos (técnica “húmido sobre húmido”).
O produto faz a protecção antigraffiti ao fim de uma semana de aplicação.
Nunca aplicar a temperaturas abaixo de 0°C.

REMOÇÃO DOS GRAFFITES: A remoção dos graffitis pode ser feita com jacto de água, preferencialmente quente ($\pm 70^{\circ}\text{C}$) e a pressão adequada.
Após a remoção dos graffitis o protector deve ser reaplicado na zona tratada (dever-se-á utilizar o processo de aplicação inicial).

- DILUIÇÃO:** Produto fornecido pronto a aplicar.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** O “NEUCEPROTECT” não apresenta riscos para a saúde.
Manter fora do alcance das crianças.
Para mais informações é fundamental a consulta da **Ficha de Segurança** do mesmo.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar com tempo chuvoso e frio.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.