



W5 – NEUCEKOT-FLINTCOUTE

CONSIDERAÇÕES: O "NEUCEKOT" é um produto formulado a partir do alcatrão que

apresenta, depois de seco óptimas características de protecção.

PROPRIEDADES: Boa dureza, resistência e flexibilidade.

Boa resistência à intempérie.

Evita infiltrações de humidade.

Fácil aplicação e maleabilidade.

CARACTERÍSTICAS:

Viscosidade......140 \pm 25 Poises (20°C)

Cor.....Preta. **Aspecto**.....Pastoso **Secagem superficial**....± 2 horas **Secagem profundidade**......24 a 48 horas

COV (compostos orgânicos voláteis)....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 500 g/l (2010). Este produto contém no

máximo 434 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Este produto é recomendado para a vedação de rebocos, em

empenas de prédios, como impermeabilizante em terraços, nos alicerces na zona de encosto de terras, etc., evitando assim

infiltrações de húmidade.

É ainda usado na protecção de tubos enterrados para evitar o desenvolvimento da ferrugem, e também no revestimento de

chassis.

PREPARAÇÃO DA

SUPERFICIE:

A superfície do reboco deve estar limpa, seca, dura e isenta de

materiais mal aderidos.

A superfície do ferro deve estar limpa, seca, isenta de ferrugem e

convenientemente desengordurada.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.

É aplicado à trincha ou com rolo, sem diluição ou levemente

diluído, e geralmente em 3 demãos "fartas".

A espessura de camada determina a maior ou menor eficiência do

produto.

DILUIÇÃO: Com "DILUENTE CELULOSO" se necessário, e não excedendo os

5%.





RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção da superfície e a espessura da

camada.

Em média e por demão de 6 a 8 m² / litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com "DILUENTE CELULOSO", logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES: - Produto inflamável.

- Aplicar em locais com boa renovação de ar.

- No caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar

abundantemente com água.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o

produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico,

podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma

fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 5kg e 20 kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.