

## M4 – BETUME OLEOSO PARA MADEIRA

**CONSIDERAÇÕES:** Baseado numa mistura equilibrada de resinas alquídicas longas em óleo e óleos naturais, o “BETUME OLEOSO PARA MADEIRA”, está vocacionado para o nivelamento e enchimento de irregularidade na madeira.

**PROPRIEDADES:**

- Ótima aderência.
- Bom enchimento e fácil lixagem.
- Boa dureza após secagem.

**CARACTERÍSTICAS:**

**Densidade**.....1,820 ± 0,10  
**Viscosidade**.....280 ± 25 Poises.(25°C)  
**Cor**.....Branca amarelada.  
**Aspecto**.....Pastoso  
**Secagem superficial**.....4 a 6 horas.  
**Secagem profundidade**.....± 24 horas.  
**Lixagem**.....Ao fim de 24 horas  
**COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 350 g/l (2010). Este produto contém no máximo 220 g/l COV.

**UTILIZAÇÃO:** O “BETUME OLEOSO PARA MADEIRA”, destina-se ao nivelamento e enchimento de irregularidades e orifícios da madeira. Por isso, é usado em construção civil no “emassamento” de portas, janelas, apainelados. Depois de bem seco e lixado este betume proporciona uma ótima superfície para aplicação de “SUB CAPA UNIVERSAL” ou “ESMALTE SINTÉTICO” de acabamento.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies em madeira devem estar limpas, secas e convenientemente lixadas.

**APLICAÇÃO:** Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar de modo a que a pasta fique maleável. Aplica-se com espátula, sem diluição, na espessura desejada.

**DILUIÇÃO:** Com “DILUENTE SINTÉTICO” quando necessário.

**RENDIMENTO:** Variável, dependendo da espessura de camada.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com “DILUENTE SINTÉTICO” logo após aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.

**RECOMENDAÇÕES:**

Não aplicar em dias húmidos ou frios, nem sobre madeira "verde".

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1 e 5 quilos.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.