

B8 – ENDURANCE – Tinta Silicone de Alta Durabilidade

CONSIDERAÇÕES: Baseada na combinação de resinas acrílicas puras e de silicone, pigmentos e cargas de alta solidez à luz, esta tinta, pela natureza dos seus constituintes, permite obter acabamentos com excelente qualidade, alta protecção fungicida/algicida e ainda uma durabilidade única (garantida por 10 anos).

PROPRIEDADES:

- Boa aderência cobertura e rendimento.
- Óptima resistência à intempérie e aos alcalis.
- Combate eficazmente algas e fungos.
- Excepcional durabilidade.
- Impermeável à água mas permeável ao vapor

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,470 ± 0,10 (p/cor branca)
- **Viscosidade**.....92 – 124 Ku (25 °C)
- **Cor**.....Branca e outras
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....1 hora
- **Secagem profundidade**.....24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/c) 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 18 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: É uma tinta de alta qualidade, vocacionada para a pintura exterior de fachadas em reboco areado ou liso, betão, e outras, quando se pretende uma pintura de grande durabilidade, impermeável à água e resistente à intempérie.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar seca, limpa, isenta de poeiras, gordura, e musgos.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha ou rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 6 a 12 horas. A camada final de tinta é importante para o óptimo desempenho do produto.

Como isolamento recomendamos:

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – ligeiramente diluído.

- DILUIÇÃO:** Com água nas seguintes proporções aproximadamente:
- 1ª demão.....10%
Restantes.....5%
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão de 12 - 14 m² / litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar com tempo chuvoso ou frio.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.