

## B1 – EURONEUCE – Tinta Plástica Branca

**CONSIDERAÇÕES:** Baseada numa emulsão estireno acrílica, esta tinta foi especialmente estudada para pinturas em interiores com boa cobertura, sendo também recomendada para pinturas exteriores.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação.
- Boa aderência e rendimento.
- Boa cobertura e brancura.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,600 ± 0,10
- **Viscosidade**.....85-115Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 9 g/l COV.

**UTILIZAÇÃO:** Destina-se à pintura de paredes em reboco liso ou areado no interior e exterior, permitindo obter um acabamento mate com boa cobertura.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade ou poeiras.  
No caso de repinturas escovar bem a parede de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar.

**ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:** Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição.
- Uma demão “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.
- Uma demão “MARSOL – PRIMÁRIO ACRILICO PIGMENTADO” – Diluído a 10% com água.

- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.  
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.
- DILUIÇÃO:** È feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:
- 1ª Demão.....10%  
Restantes.....5% a 10%.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.  
Em média e por demão 8 a 10 m<sup>2</sup>/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- RECOMENDAÇÕES:** È importante a aplicação do produto com condições climatéricas amenas, por isso, não aplicar o produto em dias chuvosos ou muito frios.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de 5, 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.