

## B3 – NEUCEBEL – Tinta Plástica Exterior / Interior

**CONSIDERAÇÕES:** Baseada numa dispersão acrílica de óptima qualidade, esta tinta possui boa resistência no exterior sendo ainda uma boa solução para paredes interiores sujeitas a limpezas regulares. Com resistência ao aparecimento de algas e fungos. Permite a afinação de uma vasta gama de cores no sistema BIG MIX.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Resistente à limpeza com água e sabão.
- Boa lacagem e rendimento.
- Bom poder de cobertura.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,500 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....85-115 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca, as do catálogo e outras.
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....±24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 75 g/l (2007). Este produto contém no máximo 38 g/l COV.

**UTILIZAÇÃO:** Destina-se à pintura de paredes exteriores ou interiores, tendo um bom desempenho sobre os mais variados tipos de suporte, tais como: reboco areado ou liso, betão, tijolo, paredes estanhadas, etc, permitindo acabamentos numa enorme gama de cores de tom mate.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação. No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

**ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:** Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição.
- Uma demão “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.

- Uma demão “MARSOL – PRIMÁRIO ACRILICO PIGMENTADO” – Diluído a 10% com água.
- Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

**APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.  
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

**DILUIÇÃO:** É feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª Demão.....10%.  
Restantes.....5% a 10%

**RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.  
Em média e por demão 8 a 10 m<sup>2</sup>/litro.

**LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de 1, 5, e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.