

## I1 – TINTA PARA TELHAS AQUOSA

**CONSIDERAÇÕES:** Tinta plástica 100% acrílica de boa qualidade e está indicada para a pintura de telhas ou placas de fibrocimento.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Boa cobertura e resistência à intempérie.
- Excelente retenção de cor.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,400 ± 0,10
- **Viscosidade**.....85-115 ku (20°C)
- **Cor**.....Cores do catalogo de tinta para telhas
- **Secagem ao tacto**.....2 a 4 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV(compostos orgânicos voláteis)**...<sup>a)</sup>Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 19 g/l COV.

**UTILIZAÇÃO:** Este produto está vocacionado para ser aplicado sobre telha ou placas de fibrocimento. Pela sua composição, poderá ser também aplicado sobre betão ou mesmo reboco areado.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Quer as telhas quer as placas de fibrocimento devem estar secas, isentas de sujidade ou musgos. Em telhados usados é habitual efectuar-se uma limpeza com jacto de água sob pressão para "limpeza completa".  
Em telhados novos é suficiente uma boa escovagem.

**APLICAÇÃO:** Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.  
Pode ser aplicado à trincha ou com rolo, em 2 a 3 demãos, convenientemente diluídas e intervaladas de 2 a 4 horas.  
Para uma boa penetração a 1ª demão deve ser diluída entre 20 a 25% com água, enquanto que as restantes (de acabamento) só devem ser diluídas até 10%.

**DILUIÇÃO:** Com água.

**RENDIMENTO:** Em média e por demão 7 a 9 m<sup>2</sup>/litro.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**RECOMENDAÇÕES:**

Não aplicar com tempo chuvoso nem com tempo frio. Por outro lado, no verão, evitar a aplicação nas horas de maior calor. A rápida secagem é desfavorável a uma boa penetração. Não aplicar às primeiras horas da manhã. A "neblina nocturna" mantém as telhas húmidas podendo originar "descasques" posteriormente.

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.