

## S8 – VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO

**CONSIDERAÇÕES:** Formulado com dispersões acrílicas insaponificáveis, com boa solidez e resistência à intempérie, este verniz permite envernizar e simultaneamente conferir cor ao betão podendo o acabamento final ser mais transparente ou mais opaco de acordo com o número de demãos.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação e rápida secagem.
- Boa resistência aos agentes atmosféricos.
- Boa penetração no betão.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,050 ± 0,10
- **Viscosidade**.....49-67 ku (25°C)
- **Cor**.....Incolor e outras aplicáveis ao betão.
- **Aspecto**.....Líquido pastoso.
- **Acabamento**.....Brilhante.
- **Secagem superficial**.....2 a 4 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Sobrepintura**.....4 a 6 horas.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.

**UTILIZAÇÃO:** Este verniz é adequado para a protecção e embelezamento de superfícies em betão quer no interior quer no exterior, nomeadamente paredes em betão, colunas em betão e outros. Como permite conferir-lhe cor, consegue (em certas situações) disfarçar manchas do betão.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície do betão deve estar limpa, seca, resistente, isenta de sujidade ou musgos, e de material mal aderido. Se existir humidade permanente ou eflorescências salinas não aplicar o verniz sem que estas situações estejam resolvidas.

**APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar. Aplica-se com trincha ou rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 4 a 6 horas.  
**À medida que aumenta o número de demãos o acabamento vai ficando mais opaco.**  
**Quanto mais diluído estiver o produto, mais transparente e menos brilhante será a película.**

- DILUIÇÃO:** Com água nas seguintes proporções, aproximadamente:
- 1ª Demão..... 10 % Para uma boa penetração no betão.  
Restantes.....Sem diluição
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do betão.  
Em média e por demão de 8 a 10 m<sup>2</sup>/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto conferem-lhe um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C, nem com tempo chuvoso.  
Evitar também a aplicação debaixo de sol forte.
- ARMAZANAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.