

W12 – IMUNIZANTE PARA MADEIRA

CONSIDERAÇÕES: Formulado com uma mistura de produtos fungicidas e insecticidas em meio oleoso, este produto destina-se à preservação da madeira.

PROPRIEDADES:

- Bom poder bactericida e fungicida.
- Bom poder molhante e penetrante.
- Elimina o “bicho da madeira”.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... 0,780 ± 0,05
- **Viscosidade**..... 15 ± 2" Ford IV (20°C)
- **Cor**..... Incolor, castanho e verde.
- **Secagem superficial**.....±12 horas.
- **Secagem profundidade**.....±24 horas.

UTILIZAÇÃO: A função principal do “IMUNIZANTE PARA MADEIRA”, é de proteger e preservar a madeira contra acção do “bicho da madeira”. Esta função torna-se fundamental quando a madeira fica à vista, caso de traves e barrotes em sótãos, madeira para forros, ou outras situações similares. Como é fabricado na cor castanha e verde, dá a possibilidade de transmitir simultaneamente à madeira, um efeito decorativo e de protecção.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície de madeira deve estar limpa, seca, isenta de sujidade, e com capacidade de absorção.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar. É aplicado á trincha, em uma ou duas demãos sem diluição, e de modo a que a madeira fique bem impregnada. Passadas 48 horas, e em situações que assim o exijam, poderá efectuar-se o envernizamento com “VERNIZ SINTÉTICO”.

DILUIÇÃO: É fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO: Depende da maior ou menor absorção da madeira. Como orientação 4 a 5 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com “DILUENTE SINTÉTICO”, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente com água e sabão.
- Tratando-se de um produto tóxico é conveniente manuseá-lo com cuidado.
- Afastar do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.