

SUPER FACHADAS

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Deve estar (limpo, seco, ser capaz de admitir cargas e sem substàndas descofrantes; decapar as pinturas mal aderidas; solar fundos friáveis; solar ou humedecer os fundos muito absonentes; solare proteger as partes metálicas com primário anticorrosivo.

PARA USO EM Exteriores / Inter

Superior aderência em todo o tipo de superfície; secagem rápida.

Pode ser repintada em 24 horas, aplicável sem limite de espessura; não abate; sem retracção e sem tensão, pode ser modelada e cortada, dentro do tempo de trabalho.

ACRESCENTAT 1 kg de pó em 0.4 L de água e procurar o ponto ideal de trabalho acrescentando pequenas quantidades de água; remexer, de preferência com um berbequim eléctrico até obter uma masar homogénea; não amassar novamente

Talocha, espátula ou colher de pedreiro

1Kg de pó por m2, em espessura de 1 mm.

TEMPO DE TRABALHO 35 minutos.

PRELAUÇOES

Não aplicar em pieno sol, a temperatura inferior a 5 °C no exterior, nem inferior a 8 °C no interior; não aplicar sobre tintas velhas com má aderência, não remover quando já se iniciou o endurecimento.

MASSA IMPERMEÁVEL

Grande aderência, sem necessidade de pontes de união; resistente à água do mar.

Impermeävel, em espessura de 3 mm. 4 agua, à de jud mare e ao saltre, ao CDZ (Resistência à carbonatação 10 vezes superior a uma argamassa Portland; e SOZ: aderência ao aço 60% superior à de uma argamassa Portland; pode ser repintada em 48 horas com titas plásticas; não liberta álcalis; pode ser aplicado em suportes himildos; retração mínimas; seca e consolida rapidamente; facilidade na operação de libar.

5 Kg e 15 Kg.

FUNÇÕES

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Deve estar limpo e consistente; se é velho, eliminar as zonas mal aderidas com decapantes, água a presso ou jacto de arela; eliminar o doido das armações metálicas com escova metálica ou jacto de arela; isolar dundos friáveis; isolar ou humedeer os fundos mividos; isolar ou humedeer os fundos mividos modernates.

Talocha, espátula ou colher de pedreiro.

Com água.

CONSUMO APROXIMADO

1,2 Kg de pó por m2 em espessura de 1 mm.

TEMPO DE TRABALHO 30-45 minutos.

SECAGEM Repintável após 48 horas com qualquer tipo de revestimento.

Não aplicar sobre gesso; não aplicar a temperatura inferior a 5 °C.

MASSAS EM PÓ

C MINOT

FORM 12 Kg.

Branca Interiores



1 Kg, 5 Kg e 15 Kg

COR Branca.

MASSA DE ACABAMENTO E ALISAMENTO

Paredes, madeiras e molduras de gesso.

Deve estar limpo, seco, sem pó e sem manchas de gordura ou cera; isolar ou humedecer suportes muito absorventes; isolar e proteger as partes metálicas com primário anticorrosixo.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Acrescentar 1 kg de pó em 1/2 L de água e procurar o ponto ideal de trabalho, acrescentando pequenas quantidades de água. Remexer até obter uma massa uniforme.

1,1 Kg de pó por m2 em espessura de 1 mm.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

QUALIDADES

MASSA DE ENCHIMENTO

Deve estar limpo, seco, sem pó, sem pinturas mal aderidas, manchas de gordura ou cera; limpo mecanicamente se necessário; isolar ou humedecer suportes muito absorventes; isolar e proteger as partes metálicas com primário autiromosios.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

MODO DE UTILIZAÇÃO

Arrescentar 1 Kg de pó em 1/2 L de água e procurar o ponto ideal de trabalho, acrescentando pequenas quantidades de água; remexer, de preferência com um berbequim eléctrico, até obter uma massa hornogênea e sem grumos.

0,7 Kg de pó por m² em espessura de 1 mm

TEMPO DE TRABALHO 30 minutos.

Depende da espessura. 2 horas em camada de 2 mm a 20 °C.

APLICAÇÕES

DAS MASSÁS BARBOT

MASSAS PRONTAS A APLICAR

- Massa de Acabamento e Alisamento (Int.)
- Massa Elástica com Fibra de Vidro (Ext./Int.) Massa Barbotek Interior
- 4. Massa Barbotek Exterior
- 5. Massa Múltiplo Uso (Ext./Int.)

6. Decorlux com Brilhantes Projectado/Palustra (Int.) 7. Barbotdecor Proiectado/Palustra (Ext./Int.)

Super Fachadas (Ext./Int.)

Massa Impermeável (Ext./Int.) Massa de Acabamento e Alisar ento (Int.) 11. Massa de Enchimento (Int.) • 5



MASSAS PRONTAS A APLICAR

MASSA ELÁSTICA COM FIBRA DE VIDRO

Pronta a utilizar.

FERRAMENTAS

ESPESSURA MÁXIMA

TEMPO DE TRABALHO Sem limite.

LIMPEZA

SECAGEM 24 horas po

PRECAUÇÕES

MODO DE UTILIZAÇÃO

Pronta utilizar.

Fissuras applicar em camada fina; depois de seco lixar e applicar o acabamento desegado.

Cretas abirt, trar o pó e isolar aplicar o mesatula entranto bolhas de are utrapassando 3-4 cm de cada lado da spreta. depois de seco, aplicar uma segunda camada se for necessário. Dere applicar o adamento necessário. Cercia profundas C3 mm), ember a (cercia profundas C3 mm), ember a capacida como do habitual.



MASSA DE ACABAMENTO E ALISAMENTO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Deve estar limpo, seco, sem pó e sem manchas de gordura ou cera; isolar ou humedecer suportes muito absorventes; isolar e proteger as partes metálicas com primário anticorrosivo.

MODO DE UTILIZAÇÃO

ESPESSURA MÁXIMA

TEMPO DE TRABALHO

2 horas em camada fina a 20 °C.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C; não aplicar sobre superfícies com humidade permanente.

CONSUMO APROXIMADO

1,75 Kg de massa por m2 em espessura de 1 mm.

FERRAMENTAS

Acabamento super fino, dureza aderência e coesão excelentes.

QUALIDADES

1 Kg, 5 Kg e 15 Kg

PARA USO EM

COR

Branca

FUNÇÕES
Alisa paredes novas para obter um acabamento muito fino; tapa pequenos defeitos em paredes, molduras de gesso e madeira; tapa poros e defeitos da madeira.

PARA APLICAR SOBRE

FORMATOS

200ml (tubo) e 750ml

COR

PARA USO EM

PRINCIPAIS VANTAGENS
Resistente ao envelhecim
e à água.
QUALIDADES

Flexivel; reforçada com fibra de vidro para melhorar as propriedades mecâ-nicas; não abre gretas; grande aderência a todo o tipo de superfície; lixável.

FORMATOS

Branca.

PARA USO EM

QUALIDADES

FUNÇÕES

PRINCIPAIS VANTAGENS

de suporte; resistente à água e à intempérie.

Abatimento mínimo; grande facilidade na operação de lixar.

FUNÇOES

Nivela e alisa superficies difficeis:
paredes pintadas, azulejos (cozinhas
e casas de banho), fibra de vidro,
madeira; tapa juntas de cerâmica;
une materiais de tipo distinto.

PARA APLICAR SOBRE

FUNÇÕES

PARA APLICAR SOBRE

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

MASSA MÚLTIPLO USO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE Deve estar limpo, seco, sem pó e sem manchas de gordura ou cera; isolar ou humedecer suportes muito absorventes; isolar e proteger as partes metálicas com primário

MODO DE UTILIZAÇÃO

ESPESSURA MÁXIMA

1,6 Kg de massa por m2 er de 1 mm.

TEMPO DE TRABALHO

SECAGEM 2 horas em camada f PRECAUÇÕES

CONSUMO APROXIMADO

LIMPEZA

Pronto para utilizar; aplicar em camada fina até 2 mm; para maior espessura, aplicar em camadas sucesivas quando estiver seco. FERRAMENTAS

MASSA ELÁSTICA COM FIBRA DE VIDRO

MASSA DE ACABAMENTO E ALISAMENTO

SECAGEM

PRECAUÇÕES



MASSA BARBOTEK

5 Kg e 20 Kg.

COR
Branca.
PARA USO EM
Interiores (cód. 8801) e Exter (cód. 8802).

PRINCIPAIS VANTAGENS

Massa 2 em 1: enchimento e acabamento no exterior/interior.

QUALIDADES

QUALIDADES

Grande poder de enchimento; proporciona um excelente acabamento; tem boa aderência e resistência ao envelhecimento; facilidade na operação de lixagem.

FUNÇES

FORMATOS

QUALIDADES

À escolha do cliente pelo catálogo Barbotmix. PARA USO EM PRINCIPAIS VANTAGENS

FUNÇÕES

Revestimento mural decorativo à base de ligantes e areias de quartzo coloridas com particulas metalizadas/

PARA APLICAR SOBRE

ODO DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

PARA APLICAR SOBRE

Gesso cartonado, reboco, gesso, estuque, betão, tijolo, massa de cimento, pladur, madeira, aglomerado, etc. PREPARAÇÃO DO SUPORTE Deve estar limpo, seco, sem pó, sem manchas de gordura ou cera e sem pinturas mal aderidas; limpar mecanicamente se for necessário. Após aplicação da massa, quando esta estiver

INTERIOR / EXTERIOR

seca, deve-se dar o processo de lixagem, seguidamente aplicar o Primário Aquoso Branco ou Primário Barbolite. Depois do primário, aplicar a tinta de acabamento.

MODO DE UTILIZAÇÃO

FERRAMENTAS

LIMPEZA

Comágua. ESPESSURA MÁXIMA

Aproximadamente 5 mm.

CONSUMO APROXIMADO 1-1,5 m2/Kg (estes valores podem variar consoante a porosidade do suporte, aplicação e conforme espessura).

TEMPO DE TRABALHO

DECORLUX COM BRILHANTES

PROJECTADO / PALUSTRA

para aplicar a segunda camada.

Decodux Com Bilinates PalustraMistura bem o poduto ade se obtre
uma pasta suave e espumosa.

Tana pasta suave e espumosa.

Talorda palustra de ago inoxidavel,
uma camada de Decortus Palustra,
com movimentos de basio pasa cima. Após uma legia no acegame quando
após uma legia no acegame quando
esbranquiçado, passar a talorha/
palustra de ago inoxidavel (sempe limpa) para alistar a superficie e
tempostura comprendida entre os
5°C es 35°C.

FERRAMENTAS

Decorlux Com Brilhantes Projectado - Pistola de projectar (aconselhamos a mexer o produto antes de aplicar).

Decorlux Com Brilhantes Palustra Palustra ou talocha de aço inoxidavel (aconselhamos a mexer o produto

ESPESSURA MÁXIMA Decorlux Com Brilhantes Projectado - 0,7mm – 1mm / Decorlux Com Brilhantes Palustra - 1,5mm – 2mm.

CONSUMO APROXIMADO Decorlux Com Brilhantes Projectado
– 2-3 Kg/m2/ Decorlux Com Brilhantes Palustra - 3,5 – 4,5 Kg/m2 (estes valores podem varior consoante a porosidade do suporte, aplicação e conforme espessura).

TEMPO DE TRABALHO

8 a 16 horas (co

PRECAUÇÕES Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C; não aplicar sobre superfícies OJECTADO / PALUSTRA 🛕

FERRAMENTAS

SECAGEM

4 a 8 horas (dependendo da espes-sura e das condições atmosféricas).

MASSA BARBOTEK INTERIOR / EXTERIOR 🔝

MASSAS PRONTAS A APLICAR

Paredes pintadas ou pouco absorventes, betão, betão celular, cerâmicas, madeira, fibra de vidro, vidro, cimento, pedra, gesso, cartão-gesso, cortiça, pinturas antigas. PRECAUÇÕES

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C; não aplicar sobre superfícies com humidade permanente.

MASSA MÚLTIPLO USO MASSAS PRONTAS A APLICAR



BARBOTDECOR PROJECTADO / PALUSTRA

FORMATOS 20 Kg.

PARA USO EM Exteriores / Inter

PRINCIPAIS VANTAGENS

Efeito decorativo para um ambiente inovador.

FUNÇÕES

PARA APLICAR SOBRE

PREPARAÇÃO DO SUPORTE PREFARÇÃO DO SUPDRTE

A superficie deve esta regularizada, limpa, seca, sem pó, sem manchas de goduña ou cen e sem piturada, limpa, seca, sem pó, sem manchas de consecuencia de la comparcia del comparcia

MODO DE UTILIZAÇÃO

MODO DE UTILIZAÇÃO

Barbotdecor Palistra - Misturar bem o produto até se obter uma pasta suave e espumeosa. Estender na parede com uma palsots au talocha de aço Inoxidade.

Barbotdecor Projectado - Aplicar Barbotdecor Semente por projecção, usando uma pistola aerográfica (catalogo de acessórios Barbot, Projectar o produto uniformemente e ero cuidado de seguiar a pistola na perpendicular à parede. Aplicar a uma temperamente se que a seguiar a pistola na perpendicular à parede. Aplicar a uma temperamente se que se y cui ma temperamente.

FERRAMENTAS

ESPESSURA MÁXIMA

Barbotdecor Palustra - 1,5mm 2mm/ Barbotdecor Projectado 0,7mm-1mm.

Barbotdecor Palustra - 3,5-4,5Kg/m2 Barbotdecor Projectado - 2-3Kg/m2 (estes valores podem varia consoante a porosidade do suporte aplicação e conforme espessura)

TEMPO DE TRABALHO

SECAGEM 8 a 16 horas (consoante as temperaturas).

PRECAUÇÕES

Aconselhamos um ensaio antes da aplicação total. Deve-se conservar as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais amenas e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.



BARBOT – Indústria de Tintas, S.A. Rus da Palmeira, 240 - Apartado 29 4431-953 Vila Nova de Gala 18.: +351 227 189 200 Fax: +351 227 189 218 barbot sede@barbot.pt

Armazém Central Tel.: +351 227 121 719 Fax: +351 227 120 906

Alcantarilha Estrada Nacional 125 8365-011 Alcantarilha Tel.: +351 282 322 605 Fax: +351 282 322 182 lokalicantarilha@barbot.c

Évora 1 Rus intermédia do Parque, Lotes 29 e 31 - Apartado 2 7002-503 Évora Tel: +351 266 771 209 Fac: +351 266 702 005 delgevors@barbot.pt Colmbra 1
Rua Manuel Madeira
Apartado 8031 - Pedrullo
3021-901 Colmbra
Tel.: +351 239 496 394
Fax: +351 239 496 396
delgocimtas@barted **

Matosinhos Av. D. Afonso Herniques, 1250 - Loja E 4450-012 Matosinhos Tel.: +351 229 351 709 Internative inhos@bent of

Portimão Largo GII Eanes, Edificio GII Eanes II - Loja 8500-536 Portimão Tet: +351 282 424 015 Fax: +351 282 424 017 lojaportimas@basbot.pt

Tavira Rus Ávaro de Campos, 45 Rinn-32h Tsvira Tel./Fax: +351 281 326 573 loistavira@terbot.pt

Vila Nova de Gala Large da UTIC, 100 Armazém H-6 4430-183 V. N. Gala Tel.: +351 227 169 200 Fax: +351 227 169 215 lojagaia@barbot.pt

Barbot Angola - Indústria de Tintas, Lda. Rus Cônego Menuel das New Luanda - Angola Tel.: +244 921 199 998 França - Distribuição: ARA Diffusion 47 Bd de Stafingrad 94400 Vintry Sur Seine, Fran Tel: +33 (0) 143 91 47 71 Fax: +33 (0) 146 71 93 22 ara difusion@fee, fr



Serviços Administrativos e comerciais - Armazém Central Rua dos Borneiros, 466 - Canelas 4410-295 Wila Nova de Gala Tel. +351 227 169 200 Fez: +351 227 169 212

 Θ EDIÇÃO nº1

Aveiro
Zone Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esqueira
3800-055 Aveiro
Tel: +351 234 308 187/8
Fax: +351 234 308 189
rielazveiro@bertof.pt

Setúbel Praceta Maria Lamas, 6, 2960-035 Alhos Vedros Tel.: +351 212 093 045 Fax: +351 212 093 047