

12-900 POLYPREP 900

Data de revisão: Julho 2013

- **Fácil de aplicar**
- **Secagem rápida**
- **Boa aderência**

Descrição

Produto aquoso utilizado como fundo de cobertura que permite reduzir o número de demãos em esquemas de pintura em que a cor do acabamento tem fraca opacidade.

Usos típicos

Pode ser aplicado sobre vários tipos de superfícies (reboco de cimento, estuque projectado, gesso, gesso cartonado, madeira, metais ferrosos ou não ferrosos, etc) previamente preparados com primário adequado ou suportes já pintados em bom estado, em interior ou exterior.

Certificados

- Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

Características

Cor.....	Disponível em 5 cores no sistema Colormix 3G
Substrato.....	Madeira, reboco de cimento, estuque projectado, gesso, gesso cartonado, metais (ferrosos ou não ferrosos) desde que devidamente preparadas
Rendimento prático.....	10 a 12 m ² /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação).
Processo de aplicação.....	Trincha e rolo pelo curto
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. 30 min. Sobrepintura – ca. 6 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis).....	Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L. Este produto contém no máx. 21 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Data de revisão: Julho 2013

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Suportes novos - Devem apresentar-se secos, firmes e isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Aplicar um primário adequado de acordo com o tipo de suporte.

Suportes já anteriormente pintados - Se a pintura se encontrar em bom estado, efectuar uma lixagem e limpar cuidadosamente a superfície. Se a pintura se encontrar degradada, deverá ser removida. Proceder de seguida como para suportes novos.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - Inferior a 80 %
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.
 - Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - Produto pronto a aplicar
- Aplicação:
 - Aplicar uma demão de Polyprep 900

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.