

# XYLOFENE Profissional Multi Usos M 2000

## Pronto Aplicar

### MICROEMULSÃO

TRATAMENTO CURATIVO E PREVENTIVO Insecticida, Fungicida, Anti - térmitas. Incolor  
Com difusor activo para uma penetração eficaz do produto.

### DEFINIÇÃO

A ausência de solvente orgânico, confere ao **XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar** as seguintes vantagens:

Sem risco de incêndio.

Odor agradável.

Não faz irritação ou alergia. Classificado de não irritante e não sensibilizante.

Graças á sua fórmula activa que actua após a aplicação.

**XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar** apresenta **qualidades de penetração equivalentes ás de um produto em solvente orgânico**. Esta fórmula inovadora possui um difusor activo que permite aos ingredientes activos de continuarem a penetrar no interior das peças de madeira mesmo depois da evaporação completa da água.

**XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar** é um produto de preservação insecticida, fungicida, anti-térmitas e anti-azulamento destinado ao tratamento preventivo e curativo por pincel, aspersão e injeção das madeiras exteriores e madeiras interiores.

**Este produto é de uso directo**

### SITUAÇÃO DAS MADEIRAS EM OBRA

**XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar** é recomendado para o tratamento das madeiras de interior e madeiras de exterior, atacadas por insectos de larvas xilófagas, por térmitas e/ou por fungos. É aconselhável no caso de térmitas, fazer uma consulta a um profissional ( contactar Xiloquímica, que vos indicará o contacto de um aplicador especializado XYLOFENE )

Compatível com os produtos de impregnação e de acabamento tipo velaturas HELIOTAN, vernizes ou tintas.

Como todos os produtos de tratamento, só pode ser aplicado sobre madeiras isentas de qualquer tipo de acabamento ( verniz, velaturas, tintas ).

### EFICÁCIA , SAUDE E AMBIENTE

A menção E.S.E. assegura eficácia, obtida através do tempo e respeito das normas mais restritas em matéria de saúde e ambiente.

#### EFICÁCIA:

Este produto é eficaz preventivamente contra todos os insectos da madeira seca de larvas xilófagas ( carunchos ) assim como contra térmitas, ele é eficaz curativamente contra os carunchos e as térmitas. Este produto é ainda eficaz contra os fungos de podridão cubica e fibrosa.

**XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar** passou com sucesso todos os controles de eficácia segundo as seguintes normas;

#### Insecticida Preventivo:

NF X 41-528 (EN 46): contra os carunchos grandes, válido contra os outros insectos de larvas xilófagas.

NF X 41-539 (EN 118): Contra as térmitas.

#### Insecticida curativo:

NF X 41-527 (EN 370): eficácia curativa contra carunchos pequenos.

NF X 41-530(EN 22): eficácia contra carunchos grandes.

NF X 41-539 (EN 118): este teste qualifica também a eficácia preventiva e curativa contra Térmitas.

#### Fungicida:

O grau de eficácia foi determinado segundo a seguinte norma:

NF X 41-552 (EN 113): contra todos os fungos de podridão cubica e fibrosa.

#### Durabilidade do produto aplicado:

Os controles de eficácia insecticida e fungicidas preventivos foram efectuados depois de provas de envelhecimento acelerado:

NF X 41-572 (EN 73): prova de evaporação.

NF X 41-570(EN 84): prova de deslavage.

**Classes de risco: 1.2.3. ( para madeiras de fraca secção < 27 mm ).**

#### SAUDE E AMBIENTE:

**XYLOFENE M2000** está conforme as exigências em matéria de saúde e de ambiente.

## CARACTERÍSTICAS

### EMULSÃO

INSECTICIDA: Cipermetrina

FUNGICIDA: Propiconazole-IPBC-Azaconazole

Não inflamável.

Ponto de inflamabilidade: > 100°C.

Densidade: 1.000+/- 0,02.

PH: 6,5 a 7,5.

Guardar o produto ao abrigo do gelo.

Armazenamento: manter o local a uma temperatura de pelo menos 10°C.

Se a emulsão estiver guardada durante um certo tempo, recomenda-se agitar antes da utilização

A emulsão gela a partir de -5°C.

Acondicionamento: bidons 1LT/5Lts.

**Garantia de 10 anos:** Efectuado dentro das regras o tratamento pronto a aplicar oferece uma eficácia insecticida e fungicida de 10 anos.

## MODALIDADES DE EMPREGO

### XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar

Para a realização de um tratamento com eficácia o **Xylofene M2000 Pronto Aplicar** deve ser aplicado sobre todas as faces da madeira, assim como nos cortes e nas extremidades.

Em consequência é indispensável utilizar todos os meios que permitam chegar às partes escondidas contaminadas.

Aplicar sobre a madeira seca e isenta de qualquer acabamento.

Taxa de humidade entre 8 e 18%.

1. **Preparar a madeira:** decapar os acabamentos. O estado da superfície deve estar limpo e seco.
2. **Sobre madeiras sãs:** agitar antes de qualquer utilização. Aplicar sobre todas as superfícies com 2 demãos por pincelagem ou aspersão.
3. **Sobre as madeiras atacadas:** Sondar, desbastar e escovar as peças atacadas. Substituir as peças que não ofereçam resistência. Injectar em profundidade os barrote e os elementos de forte secção (vigas mestras) insistindo sobre as partes encastradas e as uniões. Aplicar sobre todas as superfícies com 2 ou 3 demãos por pincelagem ou aspersão.

### Material:

Pulverizador hortícola.

Pincel.

Material de injeção.

## CONSUMO

### Tratamento preventivo:

1 litro = 5 m<sup>2</sup>

### Tratamento curativo:

1 litro = 3 m<sup>2</sup>

## INCIDÊNCIA DO TRATAMENTO SOBRE A MADEIRA

### Coloração e odor:

**XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar** não confere à madeira nem coloração particular, nem odor residual.

Tempo mínimo de secagem: 48 horas.

Em caso de injeção: secagem completa: 3 a 4 semanas.

Não tratar os móveis acabados, forros embutidos ou folheados.

Fazer um teste prévio para os pavimentos.

Tratamento térmitas: seguir os métodos de aplicação para as térmitas.

Tratamento por injeção: aplicar um mínimo de 20ml de produto pronto a aplicar por furo.

Tratar as madeiras em contacto com outras madeiras, uniões e zonas encastradas na alvenaria.

### Subida de Taninos:

Fazer um teste prévio para as madeiras exóticas, se existir aparecimento de taninos à superfície é fortemente aconselhado aplicar ácido oxálico diluído entre a 10 a 20%

### Acabamentos:

Depois do tempo necessário para a secagem- cerca de 48 horas em atmosfera ventilada (\*)- as madeiras podem ser pintadas ou envernizadas com os produtos de acabamento habituais.

Não aplicar um acabamento filmogéneo, tipo verniz, antes de uma semana.

Não diluir o produto.

(\*) Este intervalo pode variar consoante as condições ambientais (temperatura e higrometria) e segundo a natureza dos acabamentos. Este valor é dado a título indicativo.

## RECOMENDAÇÕES

É necessário respeitar as regras elementares de higiene e segurança.

### **Manter fora do alcance das crianças.**

Não respirar gases/ vapores.

Utilizar luvas apropriadas e óculos de protecção.

Usar fatos impermeáveis.

Usar máscara com filtro contra vapores e solventes orgânicos.

Utilizar somente em zonas bem ventiladas.

Conservar longe de alimentos e bebidas bem como as dos animais.

Não comer, beber e fumar durante a utilização.

Em caso de ingestão consultar de imediato um médico( se possível mostrar o rótulo).

### **Precauções de emprego:**

Não derramar nos esgotos ou cursos de água.  
Não reutilizar a embalagem depois do emprego do produto.

Não tratar as colmeias

Proteger do gelo.

Produto não inflamável.

Consultar a ficha de dados de segurança para informações mais completas.

### **ATENÇÃO:**

**Todos os revestimentos presentes na superfície das madeiras deverão de ser eliminados antes da aplicação do XYLOFENE M2000 Pronto Aplicar**

Esta ficha técnica tem como objectivo informar os nossos clientes sobre as propriedades e características deste produto. Conselhos fundados nos ensaios realizados nas condições de utilização conforme as normas convencionais em vigor. As nossas recomendações de utilização não têm senão um valor indicativo e não serão de qualquer forma mais importantes que uma preconização específica, adaptada à natureza e ao estado de uma obra a realizar. Os nossos clientes deverão assegurar-se, antes de qualquer aplicação que a presente ficha não foi modificada por uma edição mais recente que tome em conta outros dados técnicos novos.

Edição Junho 2001: Anula e substitui qualquer ficha anterior relativa ao mesmo produto.

Produzido por: DYRUP, S A

**Distribuído por:** XILOQUIMICA, LDA.

Rua Alfredo Keil, nº17 Monte Abraão  
2745-318 Queluz

TEL: 214362818/9 FAX:214362811

E-mail: [administracao@xiloquimica.com](mailto:administracao@xiloquimica.com)