



TINTA ANTICALÓRICA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto

Tinta Anticalórica é um esmalte formulado com base em resinas sintéticas e pigmentos especiais resistentes a altas temperaturas. Idóneo para proteger e decorar todo o tipo de superfícies que vão suportar temperaturas muito elevadas, como aquecedores, lareiras, motores, tubos de saída de gases, tubagens e maquinaria. Cor preto mate. Resiste até 600°C de forma continuada.

Vantagens

- Resiste perfeitamente a temperaturas muito elevadas.
- Não são necessárias imprimações prévias.
- Lavável e resistente aos golpes, roçaduras e ao calor.
- Excelente comportamento à maioria dos agentes químicos.
- Resistente as manchas de álcool, gasolina, gorduras, etc.
- Excelente nivelção e boa aplicação com brocha.
- Secagem muito rápida: 50 minutos.
- Muito elástico. Não se quebra. Não se greta.
- Elevado rendimento.
- Grande capacidade de aderência.
- Mínimo cheiro na aplicação. Uma vez seco não cheira.
- Sem chumbo nem cromatos.

Cores

Preto Mate.

Aerossol: Preto e Cinzento prata.

Tamanho das embalagens

375 ml, 750 ml e 400 ml aerossol.

2. DADOS TÉCNICOS

Rendimento: até 10 m²/litro.

Ponto de inflamação: >25°C.

Secagem entre demãos: após 50 minutos aprox.

Limpeza dos utensílios: Oxirite Dissolvente. Devido à formulação especial da tinta, outros solventes não proporcionarão um resultado correcto.

3. MODO DE EMPREGO

Preparação da superfície

Os suportes devem estar limpos e secos, isentos de poeiras, areias soltas e gorduras. Eliminar tintas e vernizes descascados e não aderidos decapando, rascando ou lixando. Uma lixagem prévia da superfície aumenta a rugosidade da mesma, favorecendo a aderência do produto.

Aplicação

As superfícies devem estar frias antes de serem pintados. Mexer muito bem o esmalte e aplicar uma primeira demão com brocha ou pistola. Para conseguir um acabamento mais uniforme, pode-se aplicar uma segunda demão após 50 minutos aproximadamente, segundo as condições ambientais. Deve-se esperar pelo dia seguinte para aquecer. Limpar os utensílios e as manchas com Oxirite Dissolvente.

4. QUALIDADE E GARANTIA DE

QUALIDADE

Eficácia

Xylazel Tinta Anticalórica é um produto desenvolvido com a máxima qualidade e fiabilidade, cumprindo os máximos standares de fabrico e controlo das suas propriedades.

É um produto de grande eficácia, possuindo características inovadoras graças ao seu fabrico cuidadoso e às suas matérias primas exclusivas que lhe conferem extraordinárias prestações. A Xylazel, S.A. garante a qualidade do produto, a sua eficácia e duração, sempre que forem respeitadas todas e cada uma das recomendações desta folha técnica.

5. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Para a armazenagem e manipulação ter em consideração as leis em vigor sobre armazenagem e transporte e as relacionadas com as águas e o ar. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Evitar que o produto atinja os cursos de água. As superfícies tratadas não devem estar em contacto com água potável nem com alimentos, nem estão preparadas para imersão permanente.

6. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respectiva aplicação e emprego. Dado as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Caso haja alguma dúvida, recomendamos realizar testes próprios ou consultar o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.

